

## SQL1400\*2990-1.6立式隔膜气压罐

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | SQL1400*2990-1.6立式隔膜气压罐                            |
| 公司名称 | 杭州五邦工业泵有限公司  |
| 价格   | 9950.00/件  |
| 规格参数 | 类型:立式隔膜气压罐<br>型号:SQL1400*2990-1.6<br>容积:3.4 ( m3 ) |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市 长浜路68号                                   |
| 联系电话 | 86 0571 85204428 13588809326                       |

## 产品详情

### sql隔膜式气压罐图片

### sql隔膜式气压罐产品概述

sql隔膜式气压罐采用标准或非标准设计，标准化焊接技术，带有补气、放气装置。分隔膜式和普通式两种。表面用先进的喷涂技术涂覆，抗腐蚀能力强。广泛用于气压给水设备和增压稳压给水设备中。隔膜式气压罐是由钢质外壳，橡胶隔膜内胆构成的储能器件，橡胶隔膜把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时，密封在罐内的空气被压缩，根据波义耳气体定律，气体受到压缩后体积变小，压力升高储存能量，压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。

sql隔膜式气压罐的最高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6 mpa，消防储水容积大于150l、300l、450l，稳压水容积大于50l，用于消火栓系统时，水枪每股流量为2.5l/s、5l/s，充实水柱长度为7m、10m、13m；用于自动喷水系统时，每个喷头流量为1.0l/s，喷头压力为0.1mpa。xqz隔膜式气压罐可使消防给水管道系统最不利点始终保持消防压力，并利用气压水罐内始终储有30秒消防水量；该设备利用气压水罐所设定的运行压力，控制水泵运行工况，达到增压稳压的功能。

### sql隔膜式气压罐产品特点

耐压范围广；

抗腐蚀能力强；

使用维护方便；运行安全可靠。

罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触，因此罐壁内部无锈蚀，外部无凝露现象，使用寿命大大延长。

橡胶隔膜可舒张 20 万次以上，充气后可长期使用。

可以有效的平缓水系统中的压力波动，减少水泵的起停频率。

隔膜为食品级天然橡胶隔膜可以应用在饮用水系统中。

### sql隔膜式气压罐技术参数

直径600~2500mm； 压力范围0~2.5mpa； 环境温度0~40 。

### sql隔膜式气压罐适用范围

sql隔膜式气压罐广泛应用于中央空调循环水稳压，蒸水供应膨胀系统，采暖统循环水补水稳压，消防给水系统补水稳压，变频给水稳压，锅炉补水，气压式给水等场合。

| 直径mm | 压力mpa | 直径 × 高度     |
|------|-------|-------------|
| 600  | 0.6   | 600 × 1900  |
| 600  | 1.0   | 600 × 1900  |
| 600  | 1.6   | 600 × 1900  |
| 800  | 0.6   | 800 × 2400  |
| 800  | 1.0   | 800 × 2400  |
| 800  | 1.6   | 800 × 2400  |
| 1000 | 0.6   | 1000 × 2480 |
| 1000 | 1.0   | 1000 × 2480 |
| 1000 | 1.6   | 1000 × 2480 |
| 1200 | 0.6   | 1200 × 2670 |
| 1200 | 1.0   | 1200 × 2670 |
| 1200 | 1.6   | 1200 × 2670 |
| 1400 | 0.6   | 1400 × 3005 |

|      |     |             |
|------|-----|-------------|
| 1400 | 1.0 | 1400 × 3005 |
| 1400 | 1.6 | 1400 × 3005 |
| 1600 | 0.6 | 1600 × 3450 |
| 1600 | 1.0 | 1600 × 3450 |
| 1600 | 1.6 | 1600 × 3450 |
| 2000 | 0.6 | 2000 × 3650 |
| 2000 | 1.0 | 2000 × 3650 |
| 2000 | 1.6 | 2000 × 3650 |

本产品的类型为立式隔膜气压罐，型号是SQL1400\*2990-1.6，容积为3.4（m3）