

高压活动弯头80型 80型

产品名称	高压活动弯头80型 80型
公司名称	盐城市鸿源石化机械厂
价格	580.00/件
规格参数	型号:80型 产品别名:高压活动弯头 类型:直通式
公司地址	建湖县近湖工业园区内
联系电话	0515-86271188 13851161366

产品详情

!

本公司生产的活动弯头是一种装有滚珠轴承的金属管线接头，其规格有1"~4"，额定工作压力14~140mpa（2000psi~20000psi），可提供常温、低温和含硫气体条件下使用的各种型号活动弯头及修理包。活动弯头有长半径和短半径两种类型，长半径活动弯头有流畅的通畅，可将液体通过时的阻力减到最小，流体对转弯处壁厚的耐冲刷腐蚀比短半径好，但有时由于现场安装空间的限制或压力较低时也用短半径。活动弯头毛坯煨弯是在数控机床上成型，壁厚均匀使用寿命长。内外圆弧处壁厚差达到fmc标准，外观质量可以同进口毛坯媲美；活动弯头的三球道设计，能更有效地承受重载及径向负荷，使得承压时平稳，承受多变负荷时，管线中振动较小；所有规格都与美国fmc公司生产的同类产品相同，联接尺寸完全按美国标准，可以替换fmc公司在固井、压裂设备中的同类型产品；密封件采用合成橡胶并带有金属防喷环，同时设计有泄压孔，在密封件出现渗漏时会自动减压防止压力积累于球道腔内，使用安全性大大提高。

本产品的型号为80型，产品别名是高压活动弯头，类型为直通式，压力范围是14-140MPA，连接形式为内螺纹，规格为80型