

# KST-L可曲挠双球体橡胶软接头

产品名称	KST-L可曲挠双球体橡胶软接头
公司名称	洛阳市西工区上阀阀门销售部
价格	865.00/个
规格参数	型号:KST-L 产品别名:伸缩节/补偿器/减震器/减震管/消声器 适用范围:消防/水泵/空调机组
公司地址	洛阳市西工区健康路五金机电市场47号
联系电话	86 0757 82564682 13927774532

## 产品详情

kst-l型可曲挠双球体橡胶接头

示意图

- 1、活接头
- 2、内外胶层
- 3、骨架层
- 4、钢丝圈

技术指标：

工作压力mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	1	偏转角度	(a1+a2)45
爆破压力mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	3	真空度kpa(mm/hg)	53.3 ( 400 )
适用温度	-15 ~ +80特殊可达-30 ~ 160		
适用介质	水、海水、热水、空气、压缩空气、油、酸、碱等化学物质		

主要数据：

公称通径dg		l值 mm		转向位移		横向位移 mm	
mm	英寸	伸长	压缩				
15	0.5	190	5 ~ 6	22		22	
20	0.75	210	5 ~ 6	22		22	
25	1	210	5 ~ 6	22		22	
32	1.25	220	5 ~ 6	22		22	
40	1.5	220	5 ~ 6	22		22	
50	2	240	5 ~ 6	22		22	
65	2.5	240	5 ~ 6	22		22	
80	3	280	5 ~ 6	22		22	

本产品的型号为KST-L，产品别名是伸缩节/补偿器/减震器/减震管/消声器，适用范围为消防/水泵/空调机组，类型为直通式，压力范围是0.6-2.5MPa，材质是橡胶/钢制，规格为50-3000