

供应复合硅酸镁保温膏

产品名称	供应复合硅酸镁保温膏
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

复合硅酸镁保温膏本产品是在传统材料的基础上融入特殊工艺复合精制而成的一种新型罐体保温涂料，品种有：硅酸盐、海泡石、硅酸镁保温涂料等，类型分湿态、干态两种。特点：施工简捷、快速，常温（10-25摄氏度）下自然冷凝，不需加热等辅助条件，具有保温、隔热、耐高温、可塑性强等特点。用途：广泛用于电力、石油、化工、制药等行业，用于对罐体、阀门、异型及常规设备的保温。技术指标：导热系数：0.058W/.k,干态容重：230kg/m³,使用温度：1200摄氏度，体积收缩率：20%包装与储运：编织袋内衬塑料袋包装，运输过程中应注意防潮、防雨、存储时应放在干燥的地方，避免曝晒。供应复合硅酸镁保温膏保温材料供应复合硅酸镁保温膏保温涂料（保温膏，浆料）华骏保温涂料（保温膏，浆料）生产厂家-质优价廉.品质保证！华骏专业生产保温涂料（保温膏，浆料）价格合理,保温涂料（保温膏，浆料）质量有保证,咨询电话！保温涂料（保温膏，浆料）华骏保温涂料（保温膏，浆料）生产厂家-质优价廉.品质保证！华骏专业生产保温涂料（保温膏，浆料）价格合理,保温涂料（保温膏，浆料）质量有保证,咨询电话！保温涂料（保温膏，浆料）(干粉)是以特种无机胶凝材料为在基料，以优质无机轻体材料为填料，掺入多种有机、无机改性外加剂，采用预混合干拌技术加工而成的一种干粉状保温材料。该材料在施工现场经加水搅拌后成为施工性良好的均匀粘稠浆体，其主要性能是：防水抗渗、导热系数低、结构稳定、质轻、吸音好、粘结力强，能有效地克服墙体裂缝，同时还有无毒、无味、不燃等特点，施工简便。主要用途用于石油化工、电业建筑、金属冶炼、纺织、造船造纸等多种行业的管道罐体、旋转体、异型设备的保温隔热、保冷、防水材料。三、主要特点：以多种优质轻体无机矿物质为填料，渗配适量化学添加剂和复合高温粘合剂，经特殊工艺复合精制而成。保温涂料（保温膏，浆料）主要用于石油化工、电业建筑、金属冶炼、医药纺织、造船造纸等多种行业的管道罐体、旋转体、异型设备的保温隔热、保冷、防水材料。保温涂料（保温膏，浆料）主要特点：以多种优质轻体无机矿物质为填料，渗配适量化学添加剂和复合高温粘合剂，经特殊工艺复合精制而成。具有防水抗渗、质轻、阻燃、美观、导热系数小、隔热性能好、粘接强度大、干燥时间短、便于运输等特点。使用寿命是传统保温材料的3-4倍,保温层厚度是传统保温材料的1/3-1/5。保温涂料（保温膏，浆料）使用方法：首先将被保温物表面重垢除去，直接加水浸泡涂料1-2小时,并不断翻和成膏状物。施工时采用直涂法，将该品经纬交叉轻涂轻抹。首次涂层厚度不宜超过5mm，干后再涂第二层涂层厚度10-15mm，直至达到保温层厚度，待表面稍凝后压光,养护处理即可。具有防水抗渗、质轻、阻燃、美观、导热系数小、隔热性能好、粘接强度大、干燥时间短、便于运输等特点。使用寿命是传统保温材料的3-4倍,保温层厚度是传统保温材料的1/3-1/5。四、使用方法：首先将被保温物表面重垢除去，直接加水浸泡涂料1-2小时,并不断翻和成膏状物

。施工时采用直涂法，将该品经纬交叉轻涂轻抹。首次涂层厚度不宜超过5mm，干后再涂第二层涂层厚度10-15mm，直至达到保温层厚度，待表面稍凝后压光,养护处理即可。一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！供应复合硅酸镁保温膏