

D71X-16P 不锈钢蝶阀

产品名称	D71X-16P 不锈钢蝶阀
公司名称	天津市一五阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	型号:D71X-16P 材质:不锈钢 结构形式:垂直板式
公司地址	天津市东丽区津滨大道与天山南路交口万新招商中心大楼4楼419-8室
联系电话	15902222373

产品详情

全不锈钢手柄对夹蝶阀d71x-16p 蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转到90°时，阀门则处于全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。

全不锈钢手柄对夹蝶阀d71x-16p 蝶阀有软密封和金属密封两种密封型式：

1.软密封蝶阀，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。 2.采用金属密封的阀门一般比软密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，软密封密封则具有受温度限制的缺陷。 如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于发电站的冷却水系统。 常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。

全不锈钢手柄对夹蝶阀d71x-16p

本产品的型号为D71X-16P，材质是不锈钢，结构形式是垂直板式，类型(通道位置)为直通式，口径是DN40-DN200，公称通径为DN40-DN200，安装尺寸是DN40-DN200