

施耐德GVSUPS100KHS 100KVA/100KW 在线式高工频三相UPS不间断电源

产品名称	施耐德GVSUPS100KHS 100KVA/100KW 在线式高工频三相UPS不间断电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:GVSUPS100KHS 类型:不间断电源
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

功能特点

1、先进的DSP数字化控制技术

采用先进的数字化控制技术，提高机器的稳定性和可靠性。ECO功能最大化的为客户节省使用成本。

2、大屏幕LCD+LED中英文显示

LCD+LED完美组合，中英文显示，显示内容丰富易懂，双显示更显可靠性及人性化。

3、双路交流电源输入

主路交流输入电源与旁路交流输入电源可以采用两组来自不同电网的输入。

4、并机功能

支持3台UPS并联冗余（选项）。

5、带载能力强

采用带输出隔离变压器的全桥拓扑，带载能力、抗冲击能力更强。输出负载功率因数为0.8。

6、充电电流可设置

用户可以根据电池容量在LCD上自由设定合适的充电电流（1~25A）。

7、电池管理功能

主要包括电池故障检测、电量不足，电池丢失等常规功能。

8、频率和相序自适应系统

输出频率可以根据市电频率自动设置为50Hz或者60Hz；

输出相序可以根据输入相序自动跟踪锁相。

9、保护和告警功能

具有多种告警方式，可通过声、光、LCD、输出接点等进行及时提示；具有输出短路、输入过压，电池反接等保护功能。

10、强大的面板设置功能

输入频率：40~60Hz/50~70Hz

输出电压：200/208/220/230/240Vac (相电压)

输出频率：50Hz/60Hz

充电电流：1~25A

电池放电时间

定时开机

定时关机

工作模式：ECO、EPO

LCD中文、英文设定

外观100kVA 三相 UPS 易于连接、易于使用且易于维护，具有先进的产品功能，强大的电气规格和紧凑的设计，是中小型数据中心和其他关键业务应用的理想选择，凭借对 EcoStruxure 的支持，可通过基于云端的监控和不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。包括 5x8 开机服务。

交期通常 6 周内交付

主要信息Main Input Voltage400 V 3 相

Other Input Voltage380 V415 V

Main Output Voltage400 V 3 相

Other Output Voltage380 V415 V

额定功率

[W]100 kW

额定功率 [VA]100 kVA

附带设备灰尘过滤器安装指南启动服务

电池与运行时间效率[View Efficiency Graph](#)

[action_new_window](#)

电池类型外部电池系统

预装电池0

空电池槽0

物理参数颜色白色 (RAL 9003)

高度91.5 cm

宽度36 cm

深度85 cm

净重145 kg

USB compatibleYes

输入最大输入电流177 A

最大耐受短路电流 (I_{cw})10 kA

输入总谐波失真小于3%的满负荷

Load power factor0.5 超前到 0.5 滞后

Input

Power Factor at Full Load0.99

输入电压限制342...477 V

Number of input connectors1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)

网络频率40...70 Hz

输出Maximum configurable power

in VA100 kVA

最大可配置功率(瓦)100 kW

输出频率(与主频率同步)50 Hz 与主频率同步60 Hz 与主频率同步

谐波失真低于 3%

输出电压 THD< 3% linear load and < 5% non-linear load

过载工作125% 时为 10 分钟, 150% 时

拓扑双转换联机

Wave type正弦波

bypass

type内置静态旁路

波峰系数3:1

环境运行温度0...40 °C

相对湿度0...95 % 非凝结

工作海拔0...4921 ft

贮存环境温度-25...55 °C

存储相对湿度0...95 % 非凝结

存储高度0.00...15240.00 m

声响级别65 dBA

热消散18767 Btu/h

IP

保护等级IP20

通讯与管理空闲槽1

警报功能触摸液晶屏用户界面

包装单位Unit Type of Package 1PCE

Number of Units in Package 11

Package 1

Height114 cm

Package 1 Width96.5 cm

Package 1 Length47.5 cm

Package 1 Weight169 kg