

对夹式硬密封蝶阀 不锈钢

产品名称	对夹式硬密封蝶阀 不锈钢
公司名称	温州市强丰阀门制造有限公司
价格	160.00/个
规格参数	型号:D341/D343/D371 材质:不锈钢 结构形式:斜板式
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 永中镇永中西路205号
联系电话	86 0577 86889958 15888722124

产品详情

蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，同时也可用于低压管道介质的开关控制。蝶阀是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上，用于调节和截断介质的流动。蝶阀分类有：手柄蝶阀、涡轮蝶阀、气动蝶阀、电动蝶阀等。以下图片均为实物拍摄

功能用途

蝶阀(英文：butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称口径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。我公司蝶阀型号有手动蝶阀：d343h-10c/16c d373h-10c/16c 气动蝶阀：d643，d673，电动蝶阀：d943，d973，欢迎来电咨询洽谈

本产品的型号为D341/D343/D371，材质是不锈钢，结构形式是斜板式，适用介质为各种高腐蚀化学介质，类型(通道位置)为直通式，口径是50-1500