

# 武藏点胶机密封圈厂家 赛朗密封 武藏点胶机密封圈

产品名称	武藏点胶机密封圈厂家 赛朗密封 武藏点胶机密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

## 产品详情

### O型圈的工作原理

O型密封圈是一种双向密封元件。安装时，武藏点胶机密封圈，O型密封圈在径向或轴向的初始压缩量，武藏点胶机密封圈定制，决定了O型密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O型密封圈所产生的力，就是其总的密封力；该密封力随着系统压力的升高而增大。在压力作用下，O型圈的形状和具有高表面张力的液体相仿。压力朝各个方向等值传递。

### 武藏点胶机密封圈

### O型圈密封压缩变形率选择

理论上0压缩也可实现密封，实际是不可能的。

偏心：工作载荷下，O型圈拉伸，变细，就可能泄漏

低温：橡胶收缩，变细，可能泄漏（低温会造成橡胶加速老化，武藏点胶机密封圈厂家，失去补偿能力）

一般断面有7%-30%的压缩变形率，静密封取大的压缩率（15%-30%），动密封取小的压缩率（9%-25%）

橡胶O型密封圈是一种由橡胶制品制成的o型密封圈，密封圈告诉您主要密封材料有硅橡、聚四氟乙烯等。

橡胶O型密封圈与其他形式密封圈比较，具有以下优点：

1、适合多种密封形式：静态密封、动态密封。

适合各种用途材料，尺寸和沟槽都已标准化，互换性强。

2、适合多种运动方式：旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）。

3、适合多种不同的密封介质：油、水、气、化学介质或其它混合介质。

通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广（-60 ~ +220 ），固定使用时压力可达1500Kg/cm<sup>2</sup>(与补强环并用)。

泛塞封还用于各种普通密封件不能用的高温，低温工况，化工行业很多工况超出了普通弹性材料的应用范围，武藏点胶机密封圈批发，如低温液态气体，由于温度很低，常用弹性材料都已经硬化失去弹性，泛塞封用弹簧和介质本身压力提供密封力，适用于超低温工况使用，常用的材质有三氟和upe。武藏点胶机密封圈

**弹簧蓄能密封圈**——弹簧蓄能密封圈又叫泛塞（Variseal），是由U型特种工程塑料内安装特殊弹簧的密封件。泛塞安装入沟槽时，内置蓄能弹簧被压缩，弹簧力促使夹套密封唇与两侧密封面产生一定接触应力而形成密封。随着系统压力的升高，系统压力使得密封夹套逐渐扩张，密封力增大，夹套与接触密封面形成更加有效地密封。

**武藏点胶机密封圈**

武藏点胶机密封圈厂家-赛朗密封-武藏点胶机密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市赛朗密封科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!