

# 环保气浮浮选设备销售价 得利满技术

产品名称	环保气浮浮选设备销售价 得利满技术
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

## 产品详情

气浮设备是一类在水中通入或产生大量的微细气泡，山东环保气浮浮选设备，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固-液分离的水处理设备。气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮（包括真空空气浮法）与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面、自动化程度高、操作管理方便等特点。气浮机主要用于固—液或液—液分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡，环保气浮浮选设备厂家出售，使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，从而达到固—液或液—液分离的目的。在水处理领域气浮机应用于以下方面：1、分离地表水中细小悬浮物，环保气浮浮选设备生产商，藻类等微聚体。2、回收工业废水中有用物质，如造纸废水中纸浆等。3、代替二沉池分离和浓缩水中污泥。

管式加药反应器(PFR)由三个特殊设计的混合管道组成，加入混凝剂(Coagulant)、絮凝剂(Flocculant)和溶气气泡，通过设计控制各管段的混合能量和混合时间，以达到化的混凝效果。

管式加药反应器(PFR)的特点:

- 1.由于管道中的混合能量和时间易于控制，混凝和絮凝反应稳定，可生成均匀的絮状物;
- 2.由于在管段上加入了溶气气泡，气泡能结合进絮体的内部，与絮体的结合紧密;
- 3.由于加药点是在管段的中间，可以将水处理药剂耗量降至少;
- 4.在管道中不会反向混合，出现短路、短流现象;
- 5.与传统罐式加药混凝器比，不需要混合搅拌器，能耗降低;

6.无活动部件，维修操作方便。

#### 装置应用

- 1、造纸厂纸机白水回收及中段废水纤维回收及黑液中木质素的回收；
- 2、机械工业，石油工业中的乳化液、含油废水的固液分离；
- 3、汽车工业或其它工业的油漆处理及印染废水处理；
- 4、屠宰及食品工业等的前处理工序；
- 5、难以生物降解有机物的加药反应固液分离处理；
- 6、重金属离子、电镀废水的化学处理固液分离工艺
- 7、城市自来水、饮用水处理工程；
- 8、污水处理工艺中剩余污泥的固液分离及浓缩工艺。

环保气浮浮选设备销售价-得利满技术(推荐商家)由得利满技术有限公司提供。得利满技术有限公司是一家从事“污水处理设备,大气污染治理设备,固液分离设备,消声降噪设备。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“得利满技术”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使得利满技术在环保产品加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！