

汽车配件行业专用气动内径测校

产品名称	汽车配件行业专用气动内径测校
公司名称	山东国运量仪精密机械有限公司
价格	430.00/套
规格参数	型号:QCSN-A 测量范围:1-300 (mm) 精度:0.0005
公司地址	山东省济宁市梁山县工业园区8号
联系电话	86-05377703299 15726591004

产品详情

气内测校（通孔）qc sn-a型

3~ 150mm

每套气内测校含上下限校对规及气内测头各1支。

与aqf型浮标式气动量仪配套，用作一般形式的通孔测量,适用范围：被测孔长度>6.5 mm的通孔。当被测孔长度<6.5 mm，可设计非标气内测校。

气内测校（盲孔）qc sn-b型

3~ 150mm

每套气内测校含上下限校对规及气内测头各1支。

与aqf型浮标式气动量仪配套，用作一般形式的盲孔测量，适用范围：被测孔长度>8 mm的通孔。

气内测校（浅盲孔）qc sn-bd型

3~ 120mm

每套气内测校含上下限校对规及气内测头各1支。专用于测量深度大于5 mm的浅盲孔、阶梯孔。当被测孔长度<5mm，可设计非标气内测校。

气内测校使用方法

测量头的标准件是上、下限校对规（环规）各一个，用来校正量仪的倍率。测量时，将测量头插入被测孔内，量仪指示的数值为被测孔内径的误差值。如果将测量头沿被测孔作轴向移动，量仪指示的差值为孔在移动范围内的锥度。如果测量头在被测孔内作相对转动，则可测得被测孔的圆度。

本产品的型号为QCSN-

A，测量范围是1-300（mm），精度为0.0005，适用范围为 3- 300，规格是QCSN