

北京管托支吊架厂家介绍

产品名称	北京管托支吊架厂家介绍
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乾图 生产标准:国标 产品性能:管道恒定支撑
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

聚氨酯发泡保冷管托使用于冶金、石油、化工、车辆、船舶、电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的固定管道管夹。采用先进的生产设备,根据国家石油和化学工业局实施发布的标准管架图HG/T21629-1999DN10至DN1000均可加工。

定做、安装时注意事项：当保冷层厚度大于80毫米，保温层厚度大于100毫米时，应分成两层或者多层定做、施工，而且各层的厚度宜接近。保冷设备或管道上吊耳、裙座、仪表管座、支座、吊架、支架的附件，必须进行保冷，其保冷层长度不得小于保冷层厚度的四倍或敷设至垫木处。

聚氨酯是一种新型的有机高分子绝热材料，是由异氰酸酯（Isocyanate）于聚醚（Ployol）为主原料，再加上触媒、防火剂及环保型发泡剂，经专门配方和严格工艺条件下充分混合、反应、发泡生成的泡沫聚合物。由于这种泡沫聚合物具有独立的密闭细胞结构和高闭孔率，发泡体细胞细微均匀、隔热性能良好、耐火焰阻燃性能极优，因而在隔热性能、耐水透湿性、接着性、抗压性、阻燃性和冷缩率等方面呈现出优良的品质。这种高科技有机高分子材料，防火性能优，导热系数小，防水性好，化学性质稳定，抗老化性好，是用于深冷及普冷温度环境下绝热高分子材料的选择。它的适用绝热温度范围为-196 °C~+120 °C。