

BPO5LI5C5锡青铜行情趋势

产品名称	BPO5LI5C5锡青铜行情趋势
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

BPO5LI5C5锡青铜行情趋势

BPO5LI5C5锡青铜检验标准：管件检验主要以口径的正负公差 壁厚标准 承口长度 内外壁光洁度 压力及温度1 范围 标准规定了锻压铜和铜合金钎焊连接无缝管配件，适合于符合ASTM B88 水和一般管道工程系统 B280 空调和制冷设备 及 医药气体系统的无缝铜管，此外，管配件预期用符合ASTMB32的钎焊料 符合AWS A5.8的铜焊料或采用符合ASME B1.20.1 锥型管螺纹装配的2 术语 下列符号是用来命名管配件的端部型式C- 接入容纳铜管直径的（阴的）钎焊连接管配件端部、F-ANSI 标准锥形内管螺纹端部（阴的）NPTI 、FTG-接入容纳铜管直径的（阳的）钎焊连接管配件端部、M-ANSI 标准锥形外管螺纹端部（阳的）NPTE3 材料 管配件应用牌号为UNS C10200 C12000 或C12200的铜制成，或用牌号为UNS C23000的铜合金制成，它们的许用应力从 ASME B31.1 ASME B31.9 或 ASME 锅炉和压力容器规范第二卷--材料查取 允许采用其他铜和铜合金，只要它们符合化学成分：铜《84% ，锌《16%，并且用铜合金生产的管配件符合全部力学和管配件zui终用途的抗腐蚀性能要求。铜合金不应含有禁止结合到管子或到其他管配件的成分。4 管子阻挡 除修理用管接头外，管配件应制成 带有管子阻挡。修理用管接头不要求有管子阻挡。管子阻挡应控制连接长度，要与在表3示出的外（FTG ）接端zui小外径一般齐。各种管子阻挡的外形的例子如下 机加工或成形的阻挡 滚轧阻挡槽 定位桩阻挡

BPO5LI5C5锡青铜主要化学成分：锡 Sn: 4.0 ~ 6.0 锌 Zn : 4.0 ~ 6.0 铅 Pb : 4.0 ~ 6.0 磷 P : ~ 镍 Ni: ~ 铝 Al: 铁 Fe : 锰 Mn : 硅 Si : ~ 铜 Cu : 余量 锑 Sb : ~ 铍 Be: ~ 镁 Mg : ~

铜锌二元合金称普通黄铜或称简单黄铜。BPO5LI5C5锡青铜 三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜 含锌低於36%的黄铜合金由固溶体组成，具有良好的冷加工性能，如含锌30%的黄铜常用来制作弹壳，俗称弹壳黄铜或七三黄铜含锌在36-42%之间的黄铜合金由和固溶体组成，其中常用的是含锌40%的黄铜。B PO5LI5C5锡青铜 铅能改善黄铜的切削性能这种易切削黄铜常用作钟表零件黄铜铸件常用来制作阀门和管道配件等船舶常用的消防栓防爆月牙扳手就是黄铜加铝铸造而成青铜白铜黄铜的区别如下:1)白铜以镍为主要添加元素的铜合金。BPO5LI5C5锡青铜 分为锡青铜铝青铜磷青铜铍铜及钨铜我公司销售牌国标黄铜棒,H60(C2801)黄铜棒H62(C2800)黄铜棒,H65(C2680)黄铜棒,H68(C2620)黄铜棒,H70(C2600)黄铜棒,H90(C2200)黄铜棒,H96(C2100)黄铜棒。