

LE ALMATEK 1233重载型通用润滑剂NLGI 2

产品名称	LE ALMATEK 1233重载型通用润滑剂NLGI 2
公司名称	辽宁恒润石油化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LE 型号:ALMATEK 1233
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区新运大街35-5号楼东2单元168号
联系电话	0419-5550217 18741987967

产品详情

LE ALMATEK 1233 NLGI 2 通用润滑脂

Almatek通用润滑剂是一种技术先进的润滑剂，旨在承受摩擦和抗摩擦轴承，底盘点和其他油脂润滑应用中的冲击载荷，冲击和水冲洗。这种多用途的粘性润滑脂是专门配制的，在建筑，船舶，采矿，工业，运输，农场和其他重型设备的各种应用中提供zhuoyue的保护和较长的使用寿命。

品质

提供zhuoyue的保护

很大限度地减少摩擦，热量和磨损

防止冲击载荷

抗锈、抗腐蚀、抗氧化

可以长期使用

附着在金属表面

不会从销、衬套和轴承上洗掉

耐寒耐热

在较宽的温度范围内性能良好

下降点高达177 ° C(350 ° F)

提供zhuoyue的润滑质量，即使高操作温度

NLGI 2夏季级和NLGI 1冬季级全年提供zui佳性能

增加正常运行时间&降低成本

通过增加维修间隔、延长使用寿命和减少润滑剂使用量，降低润滑成本

降低维护成本，使设备冷却，减少摩擦磨损

减少更换零件和维修的需求

通过延长机器的工作时间来增加设备的正常运行时间

通过其zhuoyue的多功能性简化了库存

减少误用的风险，因为它可以很好地完成很多工作

专有的添加剂

LE的专有添加剂专用于LE润滑油。

Almatek通用润滑剂含有Almatek和Quinplex。Almasol固体减少磨损添加剂能够承受极高的负载，化学侵蚀和高达1,900 ° F(1,038 ° C)的温度。

Almasol被金属表面吸引，形成微观层，但不会在自身上形成或影响间隙。它最大限度地减少金属与金属的接触以及由此产生的摩擦、热和磨损。

Quinplex抗冲击添加剂有助于出色的耐水性，粘性和增强的机械稳定性，并有助于形成抗腐蚀屏障。

应用

适用于所有车轮轴承，除了那些盘式制动器或重载原动机或拖车轴承。

1235可用于高达6,000 rpm的高速抗摩擦轴承。

1233可用于高达3000转/分钟的高速抗摩擦轴承。

典型的应用

经受冲击载荷或水冲刷的应用，例如：

建筑，土方和农业设备上的销钉和衬套

道路运输的底盘点

采石场的固定工厂

工业应用-输送机轴承

所有行业的广泛通用抗摩擦和滑动轴承应用