

阜新擦窗机检修 沃森德机械科技公司 擦窗机检修

产品名称	阜新擦窗机检修 沃森德机械科技公司 擦窗机检修
公司名称	无锡市沃森德机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区安镇大城工业园大成路188号
联系电话	18800598883 18800598883

产品详情

普通标准型轨道式擦窗机其轨道系统在设计 and 安装时应注意以下点：

轨道的支撑点不宜过密，擦窗机检修厂家，间距不小于1.5m，擦窗机检修公司，支撑点之间考虑在作用荷载时将轨道简化为简支梁，其轨道的挠度变形不应超过其跨度的1/500；

轨道锚固件和连接附件的设计强度应能承受2倍以上的额定荷载，预埋件的锚固应符合建筑设计要求，轨道、连接附件和锚固件应做防锈、防腐处理；

该机的轨道系统应注意以下几点：

墙体结构必须具有足够的高度、厚度和强度，否则将因不能满足预埋件的锚固长度而影响擦窗机的安全，应尽量结合建筑结构将基座设置在结构墙体或较厚的女儿墙上，以减小擦窗机荷载对屋面结构产生的影响；

轨道连接处必须打磨光滑，轨道端头应设置厚度不小于10mm的端头挡板；

必须为设备行走留出足够高度，并充分考虑建筑物装饰占用的空间，以防止设备行走时下部碰到屋面或悬吊平台收回屋面时与建筑物碰撞。

普通标准型轨道式擦窗机其轨道系统在设计和安装时应注意以下点：

考虑擦窗机各部分重量，轨道自重、配重，运行引起的侧向力及风荷载引起的作用力；

轨道基座的设计应符合建筑模数且便于土建施工，留出足够的混凝土浇注和振捣空间（如浇注孔），当女儿墙较高时应参照擦窗机尺寸和性能适当提升轨道基座的高度；轨道端头应焊接限位挡板，挡板厚度不小于8mm，阜新擦窗机检修，宽度不小于轨道宽度，高度应满足限位装置的要求，一般不低于100mm；

阜新擦窗机检修-沃森德机械科技公司-擦窗机检修价格由无锡市沃森德机械科技有限公司提供。无锡市沃森德机械科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！