

外开窗厂 奥尔特I出口品质

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 外开窗厂 奥尔特I出口品质 |
| 公司名称 | 安徽奥尔特门窗系统有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市瑶海区长江东路与皇甫山路交口东北侧 |
| 联系电话 | 17756014566 17756014566 |

产品详情

0外平开窗可以升级「外开上悬」的开启方式 开启操作：通过五金件的不同连接方式实现外开或上悬；窗户上悬时，可以15—30的角度打开一定的缝隙，开启的部分悬在（室外）空中。什么是建筑外开窗建筑外开窗是指窗扇开启后，窗扇的部分或整体突出到室外的平开窗。

或者，可以简单的理解，人在室内开窗时，将窗扇“推出”，这样的窗是“外开窗”。

反之，开窗后，窗扇进入室内的平开窗，为“内开窗”。

推拉窗即不是外开窗，也不是内开窗

建筑设计规范的——新建住宅楼层在七层以上，窗户宽度在40厘米以上的，不能安装外开窗使用。内开式窗户不但对大楼外观来说整齐好看，重要的是出于安全考虑。开启中可以避免业主倾身探出室外的隐患。出于这种考虑，现在设计单位在做高层住宅的规划设计时，一般是做室内窗户向内开。但是，如果是窗户内开，设计就应该从人性化角度考虑，做为“内开内导式的窗户2、外开窗的宽度不宜大于700、小于500，宜为600左右；高度不宜大于1400、小于900，宜为1000-1200；采用过大开启扇，必须慎重考虑开启的方便和安全。现在有了一种新型的外开窗五金，手摇外开窗五金件，使用这种形式的五金，人们不再需要探身子出去，只需要轻松地转动摇把即可打开关闭窗扇。这样，只要窗扇型材强度足够，窗扇总重也不超过五金件的承载力就可以突破600mm的开启宽度的限制。0

外开窗即是窗户开启后，窗扇的部分或整体突出到室外的平开窗。现在有很多家庭选择外开窗，主要有以下优点：1、不占用室内空间，又可以保证窗户可以开启到大，通风效果和采光效果；2、不会干扰室内窗帘的使用以及窗台的利用，窗扇开启后不会影响室内的装饰效果；3、窗扇向外开启后，人在室内活动时可以避免身体部位磕碰到窗角而造成损伤，非常安全，尤其适合有孩子的家庭使用。总结：外开窗是平开窗的一种，有许多优点，需要时可以考虑安装。一般情况下，家住在三层到六层的时候，那么这时候就可以选择外开窗。如果是家住在3到6层的话，那么选择外开窗是好的，因为风力相对来说比较大。而且如果说做隔音效果的话，甚至还有隔热效果，那么选用外开窗是为便捷的，外开窗厂，也能够极大地提高生活的质量。如果是在六层以上的房屋，那么就选择内开窗，这样也更加的安全外开窗开启多大才好1、外开窗开启扇太小的问题是相对比较容易解决的，通俗来说，一间12平米左右的卧室，有一扇600mm×1000mm开启扇就可以满足通风要求；一间20平米左右的起居室，有两扇600mm×1000mm开启扇就可满足；4平米的明卫生间，有一扇600mm×600mm开启扇就足够；厨房的通风要求高一些，5~6平方米左右的厨房，有一扇600mm×1000mm开启扇也能满足。这都是至小值，从功能的角度来说，开启面积大一些当然更好，但造价要高。

外开窗厂-奥尔特I出口品质(图)由安徽奥尔特门窗系统有限公司提供。“系统门窗”选择安徽奥尔特门窗系统有限公司，公司位于：安徽省合肥市瑶海区长江东路与皇甫山路交口东北侧，多年来，奥尔特坚持为客户提供好的服务，联系人：关经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥尔特期待成为您的长期合作伙伴！