

碳化硅降膜蒸发器 潍坊碳化硅降膜蒸发器 金顺化工

产品名称	碳化硅降膜蒸发器 潍坊碳化硅降膜蒸发器 金顺化工
公司名称	潍坊金顺化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15762619088 15762619088

产品详情

对换热器的应力腐蚀应采取的方法:

- 1、消除氯离子集聚的条件。对管子与管板采用新型连接结构，另外还可以将管子与管板连接用强度胀加密封焊，减少氯离子的集聚。如果条件许可，潍坊碳化硅降膜蒸发器，设计时可在换热器壳体与管板相邻部位开孔加排污口，碳化硅降膜蒸发器用途，通过连续排污或间断排污来减少氯离子的聚集。
- 2、改进胀管工艺。目前换热器的管子与管板连接方式无论胀或胀焊结合，其胀管的深度多达不到管板全厚而在壳程留下间隙，采用强度胀会降低管子的耐应力腐蚀能力，目前有采用橡胶胀管技术。

换热器几种常见的腐蚀破坏类型：

- 1、孔蚀集中在金属表面个别小点上深度较大的腐蚀称为孔蚀，或称小孔腐蚀、点蚀。
- 2、缝隙腐蚀，在金属表面的缝隙和被覆盖的部位会产生剧烈的缝隙腐蚀。
- 3、冲刷腐蚀，冲刷腐蚀是由于介质和金属表面之间的相对运动而使腐蚀过程加速的一种腐蚀。
- 4、晶间腐蚀，晶间腐蚀是优先腐蚀金属或合金的晶界和晶界附近区域，而晶粒本身腐蚀比较小的一种腐蚀。

换热器的日常维护管理

1、排除或降低循环水中固体悬浮物等杂质含量

在换热器动态循环水中，碳化硅降膜蒸发器销售，悬浮固体包括泥砂、残渣、粉粒、生物粘泥，及设备腐蚀产物氧化铁、氧化铜等。据了解到在补充水及回水管线上增设过滤器并经常清洗，可以去除一部分大颗粒悬浮杂质。投运初期，对系统回水加强冲洗、排污。以排掉停运期间的腐蚀产物和施工遗留杂质。并且日常运行中也应定期排污，碳化硅降膜蒸发器价格，降低悬浮杂质。

2、调节适宜的流速

尽可能保证换热器内流速分布应均匀，以避免较大的速度梯度，确保温度分布均匀;在保证合理的压力降和不造成腐蚀的前提下，提高流速有助于减少污垢，以防垢下腐蚀。

碳化硅降膜蒸发器价格-潍坊碳化硅降膜蒸发器-金顺化工(查看)由潍坊金顺化工设备有限公司提供。碳化硅降膜蒸发器价格-潍坊碳化硅降膜蒸发器-金顺化工(查看)是潍坊金顺化工设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，潍坊碳化硅换热设备，列管式碳化硅冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。