

烘干设备 中奥超声波 烘干除湿设备

产品名称	烘干设备 中奥超声波 烘干除湿设备
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

超声波震板使用注意事项

- 1) 投入式超声波底震方式时，清洗工件如掉在震板表面，应及时取出，烘干房设备，否则会磨损震板。
- 2) 避免强力撞击震板的振子粘接面，以免损坏换能器。
- 3) 不可使液体溅湿超声波发生器，以免使线路板受潮短路。
- 4) 使用一定时期，烘干除湿设备，应注意清洗剂量，及时加入清洗液，以保证机器正常工作。
- 5) 如果震板安装在清洗槽的底部，槽内沉积物过多时，会使超声波输出受阻衰减，此时应放液过滤，并清理内槽后，重新放入清洗液继续工作。
- 6) 超声波发生器应避免在阳光直接照射下使用或高温环境下工作。
- 7) 超声波发生器应保持通风良好，避免在强酸强碱或恶劣环境下工作。

超声波清洗机工艺流程

直进流

超声波在液体中沿声的传播方向产生流动的现象称为直进流。声波强度在 $0.5\text{W}/\text{cm}^2$ 时，肉眼能看到直进流，垂直于振动面产生流动，流速约为 $10\text{cm}/\text{s}$ 。通过此直进流使被清洗物表面的微油污垢被搅拌，污垢

表面的清洗液也产生对流，溶解污物的溶解液与新液混合，使溶解速度加快，对污物的搬运起着很大的作用。

加速度

液体粒子推动产生的加速度。对于频率较高的超声波清洗机，空化作用就很不显著了，烘干设备，这时的清洗主要靠液体粒子超声作用下的加速度撞击粒子对污物进行超精密清洗。

超声波震板基本保养

- 1、及时清除清洗缸内沉积脏物和更换清洗液。
- 2、定期清除超声波发生器内尘物，烘干设备公司，保持通风散热良好。
- 3、经常清除加热器上粘附的尘物
- 4、定期查看输送电机是否缺油
- 5、定期检查输送链条是否有松动
- 6、定期检查传动电机是否需要添加润滑油。

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，生产，销售。

烘干设备-中奥超声波-烘干除湿设备由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂是江苏苏州,清洗、清理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中奥超声波领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中奥超声波更加美好的未来。