

		500	31.5	25	0.8	21	16	120	120	120	11
	(s-)dshg-06-2n - -51										11
	(s-)dshg-06-2b - -51										11
	(s-)dshg-06-3h - -51			21	1			110	110	110	11
	(s-)dshg-10-3c - -41	1100	31.5	25	1	21	16	120	120	100	4
	(s-)dshg-10-2n - -41							100	100	100	4
	(s-)dshg-10-2b - -41			21				60	60	50	4
	(s-)dshg-10-3h - -41										5

- 1.最大流量指阀的切换时无异常的界限流量。详细内容请参照标准型号表。
- 2.内泄型阀的先导压力与回油口背压之间的压差要高于最低先导压力。
- 3.带先导活塞的最低先导压力为1.8mpa。

标准电磁铁规格	型号	导阀型号	标准电磁铁登载负数
	dshg-01	dsg-01-***-*-50	c-90
	dshg-03		
	(s-)dshg-04		
	(s-)dshg-06		
	(s-)dshg-10		

电液换向阀

油研系列 力士乐系列 威格士系列

dshg-06-3c2	4weh25e51	dg5v- 8-2c
dshg-06-3c3	4weh25h51	dg5v-h8-0c
dshg-06-3c4	4weh25j51	dg5v-h8-6c
dshg-06-3c10	4weh25q51	dg5v-h8-33c
dshg-06-3c5	4weh25f51	dg5v-h8-1c
dshg-06-3c60	4weh25g51	dg5v-h8-7c
dshg-06-3c9 4	weh25m51	dg5v-h8-8c
dshg-06-3c10	4weh25u51	dg5v-h8-31c

dshg-06-3c12	4weh25l51	dg5v-h8-3c
dshg-06-2b2	4weh25d51	dg5v-h8-2a
dshg-06-2b3	4weh25c51	dg5v-h8-0a
dshg-06-2b4	4weh25ja51	dg5v-h8-6a
dshg-06-2b40	4weh25qa51	dg5v-h8-33a
dshg-06-2n2	4weh25-d/o	
dshg-06-2n3 4	weh25-c/o	
dshg-06-2b2-l	4weh25y15	dg5v-h8-2a-lh
dshg-06-2b3-l		dg5v-h8-0a-lh
dshg-06-2b4-l	4weh25jb51	dg5v-h8-6b-lh
dshg-06-2b40-l	4weh25d51	dg5v-h8-33b-lh
dsg10	4we30	dg5s4-10

本产品的类型是控制阀，型号是DSHG-06-2B2，类型（通道位置）是三通式，连接形式为板式连接