

扭力计HP-20 扭力测试仪

产品名称	扭力计HP-20 扭力测试仪
公司名称	汕头市澄海区东铭仪器店
价格	1400.00/台
规格参数	测力类型:扭力测试仪 型号:HP-20 类型:数字式测力仪表
公司地址	广东汕头市澄海区西门老国道
联系电话	86 0754 85872221 13719914541

产品详情

注：本店以批发为主，最低10台起订，支持混批，零售价格请另行询价！

hios hp系列灯头扭力测试仪hios

hp-10, hp-20, hp-50, hp-100 (b22卡口e27e14e26g5g13g12灯头灯座扭力计|灯头扭矩仪|灯头扭矩检测器)

灯头扭力测试仪性能特点

适用范围：0 ~ 10n.m

适用灯头规格：e12、e14、e17、e26-e27、e40、g5-g13的测量夹具，测试方便，特殊灯头夹具可定制（备注：夹具为可调式）。

符合iec国家标准要求，可正反向扭力测试：采用夹具固定灯头方式，直接转动光源即可测量灯头的正反扭矩。

最大值保持功能

标准rs232接口，可配电脑、打印机简要介绍

抗扭矩力是一项光源用灯头的机械强度的安全指标，已得到各类光源制造厂家的重视，而且也是国家强制性检测项目。hp系列扭力测试仪是专门检测节能灯、白炽灯、高压汞灯、钠灯等不同灯头扭力的理想工具。技术指标型号hp-10, hp-20, hp-50, hp-100峰值时测量范围0.15 ~ 10.00kgf.cm, 0.15 ~ 20.00kgf.cm, 1.5 ~ 50.0kgf.cm, 1.5 ~ 100.0kgf.cm测量方式跟踪、保持,精度0.5%fs,电源（充电充电时间）1.2v镍氢电池5节, 充电4小时专用充电器,输入交流220 ~ 240v输出直流7.2v400ma尺寸/重量w*h*d:230mm*65mm*120mm 2k, 标准附件lk26011a、lk26012

型号		hp-10	hp-20	hp-50	hp-100
峰值时 测量范围	1bf.in	0.15 ~ 9.00	0.15 ~ 18.00	1.5 ~ 45.0	1.5 ~ 90.0
	kgf.cm	0.15 ~ 10.00	0.15 ~ 20.00	1.5 ~ 50.0	1.5 ~ 100.0
	n.m	0.015 ~ 1.000	0.015 ~ 2.000	0.15 ~ 5.00	0.15 ~ 10.00
测量方式		跟踪track、保持peak			
精度		± 0.5%fs			
电源(充电时间)		1.2v镍氢电池 × 5节1.2vnihm充电6小时			
专用充电器		输入交流220v ~ 240v输出直流7.2v400ma			
充满电使用时间		20小时			
电池寿命		约可充电300次			
尺寸/重量		w × h × d 230mm × 65mm × 120mm 2kg			

产品保修壹年，终身维护，人为损坏除外！

本产品的测力类型为扭力测试仪，型号为HP-20，类型是数字式测力仪表，测量范围为200（N）