泌尿外科废水处理设备

产品名称	泌尿外科废水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	用途:污水废水处理 材质:碳钢不锈钢 规格:定制
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

泌尿外科废水处理设备解析如下:(1)初沉池:初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒,沉淀下来的污泥至污泥池。(2)生化池:缺氧池为脱氮处理而设置,池内设置YDT型立体弹性填料,作为反硝化的载体,硝化液中回硝态氨和亚酸态氧在反硝化的作用下,还原成,达到脱氮的目的,缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h,溶解氧控制在 0.5mg/L。(3)O级生化池:污水自流至池进行生化处理,池分为,停留时间为8h,(加强型设备氧化时间可达8~12h)填料为新颖弹性填料,易结膜,不堵塞,氧化池气水比在15:1左右。(4)二沉池:生化后的污水二沉池,二沉池为竖流式沉淀,表面负荷为<1.0m3/m2.h,排泥至污泥池。(5)池、装置:池按规范:"TJ14-74"为不小于30分钟,若是污水,池可停留时间至1~1.5h。采用固体氯片溶解的,装置能根据量的大小不继改变加药量,达到加药,少少加药的目的,需要其它装置可另行配制。(6)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理采用吸粪车从污泥池的检查孔污泥底部,进行抽吸外运即可。(7)风机房、风机:设备风机设上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台转式风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。

泌尿外科废水处理设备污水所面对的大难点一方面来自于城市生活污水的污染情况多种多样,并且对其污染状况难以有效平复;另一方面来自于自然对污水处理技术的影响。随着人们生活水平的不断,人们对于生活用水的也有着越来越高的要求,不仅使得人们生活用水的量越来越大,也使得生活污水的污染状况更加复杂。 生物膜法处理适用于处理中小规模的城市废水,采用的处理构筑物有高负荷生物滤池和生物转盘,生物滤池在我国南方更为适用。随着新型填料的和配套技术的不断完善,与活性污泥法平行发展起来的生物膜法处理工艺在近年来得以快速发展。