

不锈钢风管 惠民县不锈钢风管 临沂骏金通风

产品名称	不锈钢风管 惠民县不锈钢风管 临沂骏金通风
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市骏金通风设备有限公司

净化风管法兰铆钉孔的间距

1、中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm；高压系统风管不得大于100mm。净化风管法兰铆钉孔的间距，不锈钢风管价格，当系统洁净度的等级为1~5(1级—100级)时，不应大于65mm；为6~9级(1000级--)时，不应大于100mm. 矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。2、风管法兰的焊缝应饱满，无假焊和孔洞；同一批法兰的螺孔排列应一致，可以互换。3、风管与法兰翻边应平整，其宽度一致，且不应小于6mm；咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

数条圆形管道的安装时需要4螺栓系统

压降低：圆形风管的风阻比矩形风管的风阻要小得多。精密的咬口成型工艺：进口设备所采用的模具均为特种钢材结构，即使使用了三五年，惠民县不锈钢风管，其压制模具的表面仍保持不变，使得镀锌钢板的表面不受损伤，大大的延长了风管的使用寿命，同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。对同样的压力特性，不锈钢螺旋风管，数条

圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的安装空间相同或更少。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统，因而在管道的各个方向增加40~80mm。

螺旋风管具有以下特点：1、外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；2、安装方便，连接点少；3、通风阻力小，通风噪声小；4、强度与刚性均好；5、厚度均为可控，在5-107 μm 之内任意选择；6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；7、可代替部分需热镀锌的工艺；8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

不锈钢风管价格-惠民县不锈钢风管-临沂骏金通风由临沂市骏金通风设备有限公司提供。临沂市骏金通风设备有限公司位于罗庄区盛庄街道美鑫市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前骏金通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。骏金通风设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。骏金通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。