

# DBD电动液压缸 工程用液压缸

产品名称	DBD电动液压缸 工程用液压缸
公司名称	德州市德城区超强机械厂
价格	6500.00/只
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:单耳式 型号:DBD
公司地址	德州市德城区天衢工业园富民小区3区4排21号* M
联系电话	86-05342358201 13176145318

## 产品详情

德州市超强液压机具厂是专业生产超高压手动泵、手提泵、电动泵站、机动泵站、超高压手动换向阀、胶管扣压机、特殊液压系统的设计及制造。专业生产(1)syb系列超高压手动油泵、脚动油泵。(2) d系列高压、超高压电动油泵; j 系列汽油机泵。(3) 超高压液压集成块、单向阀、分流阀、快换接头等。(4) 分离式油压千斤顶系列, 1 1 及 c 1 工程油缸, 液压机、弯管器、卸轮器、a、b 锥度配合拆装工具。(5) c 4—c 51 高压、超高压胶管总成(6) 承接设计生产各种液压系统及液压执行机具。

联系人: 闫如成 移动电话: 13176145318

本厂服务特设专职售后服务部,凡本处产品一律实行终身跟踪服务,三包期内免费服务。同时为您提供各种品牌种类的液压机具维护、保养,给用户之所给,想用户之所想,是我们的思想。

本机适用于金属非金属材料(钟表、五金制品、自行车、摩托车、餐具、厨具、汽车、电器、橡胶、砂轮、纽扣、金银首饰、陶瓷、粉末冶金等)的压印工艺,也可用于可塑性材料的冲压成型工作。

本机设置有空载快速、靠模慢速压制,本机具有工作效率高、能耗低、操作方便、工作平稳、安全可靠等特点。 服务:送货到厂,一年内包维修(非人为),并签订合同。终身维护。 感谢

你对我们公司的关注.对于客户的特殊要求,我们可以特别设计生产,最大限度的满足客户生产工艺要求。tf 系列产品介绍(100t-500t) 本机适用于各大、中、小型企业、工厂、工矿及汽车修理厂、重型机器、法兰盘、皮带盘、轴衬套、轴承拆装作业、校直校正、弯曲、配上模具可冲孔,落料、拉伸、折边取代老式螺旋手压机进行压形作业,装上压力表可进行千斤顶测试。

■此系列液压机分两种配置: 低压配置与超高压配置。 ■ 低压配置: 具有独立的动力机构及电气系统, 并采用按钮集中控制, 本机设有点动和自动两种, 见控制柜前面的旋钮标志。工艺动作采用继电器控制, 可实现调整和半自动化操作方式。该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要进行调整。? ■ 超高压配置: 具有独立的动力源(电动泵站), 该配置可实现手动与电动两种操作方式, 便于提高工作效率、降低成本。压力可在规定的范围内任意调整, 操作简便灵活, 使用安全可靠。

主要特点: ■ 动力源可为手动或电动, 超高压, 超小型, 携带方便, 操作简单, 应用范围广。

■ 体积小、重量轻、结构合理、性能可靠、输出压力稳定, 可谓是办公桌上的好帮手。

特点与用途：y32系列四柱液压机，液压系列采用二通插装阀；电器控制系统可配“pc”可编程序控制器，并有独立的电器及液压动力机构。采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动操作方式。该机种适用于拉伸、弯曲、翻边、校正、压装及冷、热挤压等工艺。根据用户需要可配备行程数显，压力数显等功能。性能特点：三梁四柱式结构，经济实用。液压控制采用整体式插装阀集成系统，减少了泄漏点，动作可靠，使用寿命长。可实现定压、定程两种成型工艺，具备保压延时功能，延时时间可调。工作压力、行程可在规定范围内调节。采用按钮集中控制，具有调整、手动及半自动三种操作方式。适用领域：适用于金属材料的拉伸、冲裁（应选配冲裁缓冲装置）、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺，还适用于校正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品，绝缘材料的压制成型。特点与用途：y32系列四柱液压机，液压系列采用二通插装阀；电器控制系统可配“pc”可编程序控制器，并有独立的电器及液压动力机构。采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动操作方式。该机种适用于拉伸、弯曲、翻边、校正、压装及冷、热挤压等工艺。根据用户需要可配备行程数显，压力数显等功能。

主要产品有s系列手动泵、四柱压力机、脚踏油泵、弯管机、快速接头、液压泵、液压缸、d系列电动泵系列、汽油机泵，各种超高压集成块、单向阀、分流阀、拉栓器、II及cl系列超高压工具，油缸、液压泵、液压缸、油缸、千斤顶、工具缸、地下顶管、非开挖设备、电动泵、柱塞泵、压力机、液压系统、油顶、液压机具、拉栓器、液压三抓卸轮器、脚踏液压泵、液压泵站、液压缩管机、液压弯管机、液压拉管机，并承接，设计生产各种需求的液压系统及执行工具，胶管总成。其产品特点体积小、重量轻、结构紧凑、操作简单，也可直接对压力容器进行压力测试。配备常用工具可以进行起重、弯曲、校直、挤压、剪切、铆焊、顶升、拉伸、拆装、冲孔、建筑钢筋、挤压连接、桥梁、工程机构等各种作业。jrCs系列薄型千斤顶千斤顶，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。

- 1、使用前必须检查各部是否正常。
- 2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。
- 3、如手动液压式油泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。
- 4、电动泵站请参照电动泵站使用说明书。
- 5、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。
- 6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用cII自锁式千斤顶。
- 7、如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。
- 8、使用时先将手动液压式油泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。
- 9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。
- 10、因千斤顶起重行程较小，用户使用时千万不要超过额定行程，以免损坏千斤顶。
- 11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。
- 12、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。
- 13、用户要根据使用情况定期检查和保养。

本产品的类型是工程用液压缸，安装形式为单耳式，型号是DBD，压力范围为63（MPa），品牌是德州超强，产品别名是液压泵站，速度范围为1550（m/s），缸径是0（mm），杆径为1（mm），最大行程为15（mm）