

伊犁 气动调节风窗 无压平衡风门 防火性能好 岳通供应

产品名称	伊犁 气动调节风窗 无压平衡风门 防火性能好 岳通供应
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1299.00/套
规格参数	材质:钢制 残压:0~3.7MPa 加工定制:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

气动风门的驱动力为井下压风通过气缸给出的一个力，液压站通过液压高压管道通过液压缸输出的推力跟拉力就要大很多。这种液压控制的风门一般应用于井下风压过大，普通的风门在高风压的作用下不容易开启，或者开门难度大，在这种气控下就要考虑换更大推力的液压系统来完成这项工作。无压平衡风门，防火性能好，岳通供应。

1. 门扇开启角度： 90° ；
2. 风门门框两侧用方钢固定，横梁不得少于3道，使风门能够抗冲击；
3. 门扇与门框之间采用阻燃、抗静电材质密封，确保密封性能良好；
4. 每扇正向门门扇开设一扇行人小门，行人小门高1.8m × 宽0.9m，行人小门要安装插销；反向风门不得留设行人小门；
5. 门扇与门框采用全钢喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；
6. 风门门框采用组装设计，方便拆卸和运输，但组装后各部位之间接口要严密，不变形；