

TF044078BS防水阻燃包塑金属软管

产品名称	TF044078BS防水阻燃包塑金属软管
公司名称	慈溪市同丰光电科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:Hagitec/埃其特 型号:TF044078BS 材质:PVC及不锈钢
公司地址	慈溪市横河镇秦堰村
联系电话	86 0574 63989896

产品详情

同丰软管产品优势

同丰单扣穿线金属软管---人可以踩上去不会变形的软管！

结构牢固：抗拉、抗扭性能超过国内同类产品40%以上。抗侧压性能提高45%以上。

内外径偏差：同丰的产品内外径正负偏差控制在正负0.1mm，其它厂家控制在正负0.2mm.

外观漂亮：同丰软管采用德国金属软管机（200万一台）制造，三道模具辊轧加工的软管表面有棱有角。国内用的是2万元一台的国产金属软管机，一道模具加工产品，表面不平整，外观比较难看。

同丰软管能生产出最小内径3mm的金属软管。同丰双扣穿线金属软管---抗拉抗扭 永不服

产品不能拉伸：1米就是一米。可以很好的对内部的线缆进行保护。

产品抗拉性能比国内的假双扣产品高4倍，抗扭性能比国内的假双扣产品高6倍。

产品最大连续长度能达到100米以上，产品最小内径4mm，最大内径63mm。

同丰穿线金属软管简介

- 同丰金属软管系列产品介绍：
- 1.多种材质可供选择:不锈钢、镀锌钢带、铝、铜。
 - 2.具高抗拉、抗破坏性强、抗疲劳性能高、耐高温、耐冲击、耐腐蚀强、可抵抗不良环境。
 - 3.可根据不同行业要求,在套管外加以pvc披覆或编织网,以达到防水防爆的功能。
 - 4.挠性好,柔软顺滑、易于安装定位。
 - 5.可直接施工铺设,不需预埋管线。
 - 6.内表面平滑,易于穿插电线、配套各种接头及接线盒,方便施工。
 - 7.具设计先进、结构牢固、性能稳定,具备优良的绝缘性能及高阻燃性和良好的防水性能。

同丰金属软管：

[产品参数说明](#)

结构:单扣型 材质:不锈钢 其他材质:镀锌钢带、铝、铜 应用:广泛用于智能楼宇的综合布线、石油、化工、铁路、建筑、电力、核能、冶金、纺织、印染、橡胶、塑料、造纸等行业管道保护。

单扣软管的结构图片：

同丰单扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数：

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+pvc	packing(m)
p030060s2d1	-	3.0	5.0	6.0	100
p040070s2d1	-	4.0	6.0	7.0	100
p046080s2d1	-	4.6	6.6	8.0	100
p050080s2d1	-	5.0	7.0	8.0	100
p054095s2d1	-	5.4	7.8	9.5	100
p059100s2d1	-	5.9	8.4	10.0	100

p066100s2d1	1/4	6.6	9.0	10.0	100
p095150s2d1	3/8	9.5	12.5	13.2	50
p125177s2d1	1/2	12.5	15.7	17.7	50
p161213s2d1	-	16.1	19.5	21.3	50
p191245s2d1	-	19.1	22.2	24.5	50
p208267s2d1	3/4	20.8	24.3	26.7	40
p220280s2d1	-	22.0	25.7	28.0	40
p260330s2d1	1	26.0	30.0	33.0	30
p340422s2d1	1-1/4	34.0	39.0	42.2	30
p390478s2d1	1-1/2	39.0	44.0	47.8	20
p510594s2d1	2	51.0	56.0	59.4	10
p630725s2d1	2-1/2	63.0	67.5	72.5	10

结构:双扣型 材质:不锈钢 其他材质:镀锌钢带、铝、铜 应用:各类大中型集装箱船、大型液化气船、化学品船、种工作船;各种油轮、散货轮及各种军舰、潜艇、综合远洋测量船等舰船之电线线缆安全保护。

双扣软管的结构图片:

同丰双扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数:

--	--	--	--	--	--

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+ pvc	packing
s040070c2s1	—	4.0	6.0	7.0	100
s046080c2s1	—	4.6	6.6	8.0	100
s050080c2s1	—	5.0	7.0	8.0	100
s054095c2s1	—	5.4	7.8	9.5	100
s059100c2s1	—	5.9	8.4	10.0	100
s066100c2s1	—	6.6	9.0	10.0	100
s095150c2s1	1/4"	9.5	12.5	15.0	50
s100150c2s1	3/8"	10.0	12.5	15.0	50
s125177c2s1	1/2"	12.5	15.7	17.7	50
s161213c2s1		16.1	19.5	21.3	50
s191245c2s1		19.1	22.2	24.5	50
s208267c2s1	3/4"	20.8	24.3	26.7	40
s220280c2s1		22.0	25.7	28.0	40
s260300c2s1	1"	26.0	30.0	33.0	30
s340390c2s1	1-1/4"	34.0	39.0	42.2	30
s390440c2s1	1-1/2"	39.0	44.0	47.8	20

s510560c2s1	2"	51.0	56.0	59.4	10
s630675c2s1	2-1/2"	63.0	67.5	72.5	10

同丰生产设备

同丰金属软管生产的产品有单、双扣型金属软管及相应的接头组成，产品在功能全、服务和法律上均符合国家和行业要求。解决了同类产品自然延伸的严重缺陷，的150%降低到5%以内，更好的保护了内部线路和塑性管路。同丰软管根据德国特点，成功的开发了可适用各种不同材质的金属片材进行生产，材质有：不锈钢、制黄铜等。产品规格从3mm—63mm，且填补了国内管径6mm以下线路保护软管的空

同丰检测设备

为了凸显同丰软管产品与市场上其他金属软管的不同，在权威实验室内进行了一系列的产品对比测试。测试项目包括：撞击、阻燃、电阻、绝缘、高低温、硫酸铜、防脱钩等。

拉力试验：从测试中我们可以看到，同丰软管的金属软管最大可承受5000n的拉力，而普通金属软管的最大可承受2200n的拉力。
 压力试验：从测试中我们可以看到，同丰软管的金属软管最大可承受2200n的压力，而普通金属软管的最大可承受1200n的压力。
 防脱钩测试：此项测试我们在自然的环境下，以最简单的人工方式进行操作对比，同丰金属软管产品防脱钩的测试结果为合格。
 疲劳测试：同丰软管的每一种金属软管，在开发测试阶段，都进行了几万次的摆动疲劳测试，保证每一个规格的产品都能通过测试。

同丰优质服务

软管切割:同丰软管可以根据客户的要求进行软管切割。软管去毛刺:软管在切割过程中会产生毛刺，同丰会根据客户要求去除软管毛刺和锐利的边缘。软管去油：同丰软管在生物脂肪润滑油。如果需要的话,我们可以使用超声波去除软管内部的润滑油。软管电抛光:根据客户要求，对不锈钢软管进行电解抛光，使软管表面光亮。包塑编织：同丰同样能生产pvc包塑及表面编织服务,非常感谢您长期以来对同丰不锈钢软管的大力支持与关心。软管不仅可以切割定制软管长度，亦可定制特殊螺纹并组装软管与金属软管接头。

本产品的品牌是Hagitec/埃其特，型号为TF044078BS，材质是PVC及不锈钢，耐温是160（ ），耐压为2（KV），颜色是黑色，黄色，白色，灰色，产品认证为ROHS，内径是4.4mm，直径为7.8mm，壁厚是1.7MM