

ul热缩管 热缩管规格 热缩管

产品名称	ul热缩管 热缩管规格 热缩管
公司名称	东莞市邦卓电子材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:热缩管 阻燃性:VW-1 耐温:125 ()
公司地址	东莞市大朗镇石厦工业区
联系电话	0769-82915987 18925499688

产品详情

热缩管(无卤环保阻燃热缩管)采用优质高聚物，经科学配比、机械共混成高聚物合金，产品成型后经电子加速器辐射交联、连续扩张而成。其产品具有柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接，焊点保护，电线端部、线束、电子器件防护和绝缘处理；健身器材零部件和钢结构表面防护；相关产品的防锈、防腐处理；电线和其它产品的标识等。根据其特性分为普通型、超薄型、环保型、双壁型、黄绿型、高温型、高压型。

- 1.产品使用温度范围：-55 --125 ，起始收缩温度为70 ，完全收缩温度120 ，轴向收缩率 5%。
- 2.阻燃性：ul vw-1阻燃性好。
- 3.产品收缩比：2：1，柔软、收缩快、性能稳定
- 4.电压等级及耐压等级：600v，2500v不击穿。
- 5.产品均已通过美国ul标准及sgs环保检测。
- 6.产品颜色：黑，白，透明，红，蓝，绿，黄，其他颜色可以按客户要求订做。
- 7.产品规格： 0.6mm ~ 180.0mm,特殊规格可以订做。

本产品的型号为热缩管，阻燃性为VW-1，耐温是125 ()，耐压为2.5 (KV)，颜色是黑，蓝，红，产品认证为ULROHS