

SHT-D/L带报警温湿度显示屏幕

产品名称	SHT-D/L带报警温湿度显示屏幕
公司名称	广州市赛思特电子有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	品牌:SST 型号:SHT-D/L 测量精度:0.3
公司地址	广州市白云区大源南路36号B幢2楼
联系电话	13427626499

产品详情

一、概述

sht-d/l温湿度显示屏应用智能设计，铝塑外壳，美观坚固，高亮度led显示，性能稳定。可与温湿度传感器、变送器配合使用，实现各种场合的远距离温湿度观测，并可扩展rs485实现远程通讯。广泛应用于通讯机房、办公室、图书馆、车间、厂房、仓库、冷库、洁净室等环境的温湿度监测。

二、技术规格

电 源：100 ~ 260vac，47 ~ 63hz

功 耗：最大整机不超过8w，平均约5w

工作环境：0 ~ 50 ，湿度低于95%rh，不结露

显示方式：双三位led数码管（4寸）

显示范围：-19.9 ~ 99.9，温湿度一体显示

输入信号：直流电压：0 ~ 5v、0 ~ 10v 直流电流：4 ~ 20ma

可配带ntc的温湿度模块，ntc测量范围为-20 ~ 60

测量误差：显示屏测量误差小于0.3 、0.3%rh

温度和湿度的精度取决于所配传感器的精度，显示屏可通过参数设定进行平移修正

刷新时间：200ms

报警方式：蜂鸣器声音报警，数码管闪烁，可设置上限和下限报警，报警可关闭

配电输出：可输出dc5v或dc12v供传感器使用

变送输出：可配rs485（modbus-rtu）输出

按键设定：按键进行参数设定

外形尺寸：l510 × h365 × w80mm

重量：约3.5 kg

三、尺寸图（mm）

本产品的品牌为SST，型号是SHT-D/L，测量精度是0.3，显示方式为双三位LED数码管（4寸），外形尺寸是L510 × H365 × W80mm（mm），产品型号为SHT-D/L