

智能压力显示仪表 XMY-10

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 智能压力显示仪表 XMY-10 |
| 公司名称 | 上海坤晖自动化仪表有限公司 |
| 价格 | 280.00/台 |
| 规格参数 | 型号:XMY-10 测量精度:0.5 显示方式:LED数码管 |
| 公司地址 | 嘉定区佳通路31弄2号7层823室 |
| 联系电话 | 86-02169028098/61535598 13918075988 |

产品详情

.....
.....
.....
.....

压力数字显示（控制）仪是一种检测，控制压力参数的数字式二次仪表。它与相应的压力变送器、传感器配套使用，可适用于生产过程中气态，液态介质压力的集中检测和控制。该系统仪表能接收配套的一次仪表的输出信号，转换后用led数码管直接显示出被测介质的压力值，可带有上、下限灯光报警和发出上下限位式信号。

该仪表具有读数直观、抗振性能好、工作稳定、使用寿命长、安装维修方便等特点。

主要技术指标

精确度等级：0.5

显示范围：与配套一次仪表压力测量范围相同。

工作环境温度：5 ~ 40

工作电源：220v ac

| 序号 | 型号 | 输入信号 | 配套一次仪表型号名称 |
|----|--------|----------|--------------------------|
| 1 | xmy-10 | 3 ~ 400 | ytz-150 电阻远传压力表 |
| 2 | xmy-20 | 0 ~ 10ma | ysg-2 (02) 电感压力 (微压) 变送器 |
| 3 | xmy-30 | 4 ~ 20ma | ysg-3 (03) 电感压力 (微压) 变送器 |
| 4 | xmy-40 | 0 ~ 20ma | ysh-3 (1) 霍尔压力 (微压) 变送器 |

本产品的型号是XMY-10，测量精度是0.5，显示方式是LED数码管，外形尺寸为96*48*110 (mm)，开孔尺寸是92*44 (mm)