

控制电缆ZRA-KYJVRP-22 0.45/0.75 8 × 1.5

产品名称	控制电缆ZRA-KYJVRP-22 0.45/0.75 8 × 1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

RVVP系列屏蔽电缆

RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。执行标准：JB8734.5-1998 产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线zui大外径26（mm）标称截面0.12~2.5（mm²）用途仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控等的信号控制

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆 HJV V HJVVP HPV V

- 1、产品执行标准：GB11327-89。
- 2、用途：用作短距离的信号传输。
- 3、产品型号规格及范围：

HPV V 0.4-0.8mm 5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。

HJVV HJVVP

0.4-0.8mm5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用）。

4、使用特性：

电缆敷设环境温度不低于-5 。

1. 电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。

2.

3. HPVV 5 * 2 * 0.4|HPVV 5 * 2 * 0.5|HPVV 5 * 2 * 0.6|

4. 产品参考标准GB11016-89和企业标准；

5. 内导体使用单支或多支裸铜组成。

应用：室内外电话布线。

HPVV型聚丙烯绝缘聚氯乙烯护套电话线的综合数据						
规格	绝缘厚度mm	绝缘外径mm	护套厚度mm	外形尺寸mm		20 时导体电阻zui大值/km
				下限	上限	
HPVV 2 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.5	2.6	3.2	148
				2.00 × 3.3	2.40 × 3.90	
HPVV 2 × 1/0.5	0.25	1.0 ± 0.02	0.5	2.8	3.5	95.0
				2.00 × 3.5	2.50 × 4.0	
HPVV 4 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.5	3.2	4.0	148.0
HPVV 4 × 1/0.5	0.25	1.0 ± 0.02	0.6	3.5	4.6	95.0
HPVV 6 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.6	3.6	4.8	148