

西门子交换机代理商 6GK7243-7KX30-0XE0

产品名称	西门子交换机代理商 6GK7243-7KX30-0XE0
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6GK7243-7KX30-0XE0 产地:中国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室
联系电话	17774479599 17774479599

产品详情

西门子PLC模块6GK7243-7KX30-0XE0通信处理器 CP 1243-7 LTE EU，用于连接 SIMATIC S7-1200 至 LTE 网络

传输率传输率 LTE 传输时—下行链路中 / ***大值42 Mbit/s—上行链路中 /
***大值5.76 Mbit/s接口接口数量 / 符合工业以太网0电气连接数量 适用于外部天线1
适用于电源1插槽数 适用于 SIM 卡1电气连接规格 适用于外部天线SMA 插口 (50 Ohm) 适用于电源3
针端子排插槽规格 SIM 卡标准无线电技术无线移动通讯服务方式 支持 / SMS是的 支持 /
GPRS是的 备注GPRS (多时隙等级 10) 无线移动通讯网络类型 / 支持 GSM是的 UMTS是的
LTE是的工作频率 / GSM 传输时900 MHz, 1800 MHz工作频率 / UMTS 传输时900 MHz, 2100
MHz工作频率 / LTE 传输时800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz供电电压, 电流消耗, 损耗功率电压类型 /
电源电压DC供电电压 / 外部24 V供电电压 / 外部 / DC 时 / 额定值24 V相对正公差 / DC 时 / 24 V
时20 %相对负公差 / DC 时 / 24 V 时20 %消耗电流 来自外部电源电压 / DC 时 / 24 V 时 /
典型0.1 A 来自外部电源电压 / DC 时 / 24 V 时 / ***大值0.22 A环境条件环境温度 在垂直安装时 /
运行期间-20 ... +60 °C 在水平安装时 / 运行期间-20 ... +70 °C
存放期间-40 ... +70 °C 运输期间-40 ... +70 °C相对空气湿度 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间
/ ***大值95 %防护等级 IPIP20结构形式, 尺寸和重量模块格式紧凑型模块 S7-1200
一倍宽宽度30 mm高度100 mm深度75 mm净重0.133 kg紧固类型 35 mm DIN 导轨安装是的
S7-300 异型导轨安装不 墙壁安装是的产品特点, 产品功能, 产品组件 / 常规模块数量 每个 CPU /
***大值3功率数据用户数 / 可定义的 / ***大值10功率数据 / 开放式通信可能的连接数 /
适用于开放式通信 通过 T 模块 / ***大值如 CPU功率数据 / IT 功能可能的连接数 作为电子邮件客户端
/ ***大值1功率数据 / 远程控制应用适宜性 分站点是的连接调度台Telecontrol Server Basic
借助***连接支持 借助面向需求的连接支持 备注借助 OPC 接口连接 SCADA 系统协议 / 支持
DNP3是的 IEC 60870-5是的产品功能 / 连接中断时的数据备份是的; 64,000 个事件参与者数量 / 交叉通信
/ 通过 Telecontrol Server Basic 发送方向 / ***大值3 接收方向 / ***大值15功率数据 / 远程服务诊断功能 /
利用 SIMATIC STEP 7 在线诊断是的产品功能 利用 SIMATIC STEP 7 下载程序是的
远程固件更新是的产品功能 / 管理, 配置, 项目组态组态软件 需要STEP 7 基础版/专业版产品功能 /
诊断产品功能 / 基于网络的诊断是的产品功能 / 安全防火墙规格状态检查产品功能 / VPN 连接时IPSec,

SINEMA RC加密运算法类型 / VPN 连接时AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56验证法类型 / VPN 连接时预共享密钥 (PSK), X.509v3 证书哈希算法类型 / VPN 连接时MD5, SHA-1可能的连接数 / VPN 连接时1产品功能 远程服务访问的密码保护是的 加密型数据传输是的产品功能 / 时间协议 / 支持 NTP是的时钟同步 调度台的是的标准, 规格, 许可 / 危险环境资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准是的