

## xylem水泵，赛莱默水泵配件

产品名称	xylem水泵，赛莱默水泵配件
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	赛莱默:Q=80 22SV07:H=45 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

xylem水泵，赛莱默水泵配件

107350010XN 0.55kW COM350/05K/A

107350020 0.75kW COM350/07/A

107350020XN 0.75kW COM350/07K/A

107350030 0.9kW COM350/09/A

107350040 1.1kW COM350/11/A

107350090 0.37kW CO350/03/A

107350100 0.55kW CO350/05/A

107350110 0.75kW CO350/07/A

107350130XN 1.1kW CO350/11K/A

107350140 1.5kW CO350/15/A

107350150 1.5kW CO500/15/A

整机PBCM/CEA70/3-V 6,280

600580560E3 整机PBCM/ , CEA70/5-V

600580570E3 整机PBCM/ , CEA80/5-V

600580580E3 整机PBCM/ , CEA120/3-V

600580590E3 整机PBCM/ , CEA120/5-V

600580600E3 整机PBCM/ , CEA210/2-V

600580610E3 整机PBCM/ , CEA210/3-V

600580620E3 整机PBCM/ , CEA210/4-V

600580630E3 整机PBCM/ , CEA210/5-V

LOWARA水泵配件，型号齐，价格低，品质保证

售后服务越来越成为消费者购买的一个重要选择，所以在激励市场竞争的时代，售后服务也是再次销售的决定性手段。我们不断提升售后服务能力，为产品注入品质灵魂，提升品牌亮点。

意大利lowara水泵根据不同的客户需求，和客户的不同参数分为立式和卧式安装。

lowara水泵材质，根据不同的介子分为，304和316不锈钢

lowara水泵为lowara工厂原装电机，或者lowara水泵授权单位生产的电机。

lowara水泵防护等级为IP55

首次使用，开机前，测量电动机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻不小于50兆欧

按叶轮吸入方式分：单吸式离心泵、双吸式离心泵；

2、按叶轮数目分：单级离心泵、多级离心泵；

3、按叶轮结构分：敞 [开式叶轮离心泵](#)、半开式叶轮离心泵、封闭式叶轮离心泵；

4、按工作压力分：低压离心泵、中压离心泵、高压离心泵；

5、按泵轴位置分：卧式离心泵、边立式离心泵

### 三、离心泵安装注意事项

离心泵基础安装应注意以下几点问题：

(1)安装的基座表面必须平整、清洁并能承受相应的载荷。

(2)在需要固定的地方要使用地脚螺栓。

(3)对于垂直安装的泵，地脚螺栓必须有足够的强度。

(4)如果垂直安装，电机必须位于水泵上方。

(5)当固定在墙上时，要注意找正，对中。