

3404精密转速计 Hioki/日置

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 3404精密转速计 Hioki/日置 |
| 公司名称 | 上海君达仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 6500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:Hioki/日置 型号:3404 类型:光电式转速计 |
| 公司地址 | 上海市松江邱家湾44号3号楼2楼西侧C - 1座 |
| 联系电话 | 13817914955 |

产品详情

日本日置hioki 3404精密转速计的性能:

0.01rpm高分辨率和 ± 1 dgt.高精度，能有效地进行准确测量

使用选件9213接触转换器，使3403/3404变成接触式的转速表，旋转时可以象测量线速度一样应用

led及蜂鸣器可以确认光脉冲由转动中的物件反射到转速表

3404测量模式有最大/最小、总和、周期、快/慢采样、模拟输出

日本日置hioki 3404精密转速计的基本参数

| | |
|-------|--|
| 测量量程 | r/min : (30.00 ~ 199.99)量程至(20000 ~ 99990)量程， 4档(慢速采样模式) r/s : (0.5000 ~ 1.9999)量程至(200.0 ~ 1600.0)量程，4档(慢速采样模式) 总和：总转数由0 ~ 599999 周期：测量转数脉冲由600 μ s ~ 2s |
| 采样周期 | 慢：0.5s ~ 2s，快：0.1s ~ 0.5s |
| 探测距离 | 50mm ~ 200mm |
| 模拟输出 | 直流1v满量程输出 |
| 电源供应 | r6p(aa) \times 4 (连续使用16小时) 或ac电源转换器 (6v, 300ma) |
| 体积及重量 | 62宽 \times 180高 \times 38厚mm, 260g |
| 附件 | 9211反光贴纸(1)，9094输出线(1)，携带盒(1) |

本产品的品牌是Hioki/日置，型号为3404，类型是光电式转速计，测量精度为 ± 1 dgt.，尺寸是62宽 \times 180高 \times 38厚 (mm)，重量为0.26 (kg)