

导电级PPS 沙伯基础PPSOCL-4532 LEX

产品名称	导电级PPS 沙伯基础PPSOCL-4532 LEX
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:OCL-4532 LEX 性能:导电级 耐磨级 10%碳纤 15%PTF
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

导电级PPS 沙伯基础PPSOCL-4532 LEX 性能介绍

制造商	沙特基础工业公司
其他证书	MSDS
材料标识	>PPS-CF10-PTFE15-FR<
颜色	黑色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	10%碳纤 15%PTFE 增强 填充 阻燃 导电级 耐磨级
符合规定	UL
材料特性	线性高分子结构
添加剂	PTFE 润滑剂
UL档案号	E121562
认证证书	
比重	ASTM D792
比重	ISO 1183

收缩率 蠕变 24hr	ASTM D955
收缩率 流动 24hr	ISO 294
收缩率 垂直 24hr	ISO 294
拉伸模量 5mm/min	ASTM D638
拉伸模量 1.0mm/min	ISO 527
拉伸强度 断裂	ASTM D638
拉伸强度 断裂	ISO 527
伸长率 断裂	ASTM D638
伸长率 断裂	ISO 527
弯曲强度	ASTM D790
弯曲强度	ISO 178
弯曲模量	ASTM D790
弯曲模量	ISO 178
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ASTM D256

□

悬臂梁无缺口冲击 23°C 4.0mm A型缺 ~~ASTM D4812~~

悬臂梁无缺口冲击 23 ° C 4.0mm ISO 180

摩擦系数 动态 ASTM D3702

摩擦系数 静态 ASTM D3702

多轴向冲击 ISO 6603

摩擦因子 垫圈 ASTM D3702

仪表冲击 23 ° C 峰值能量 ASTM D3763

表面电阻 ASTM D257

防火等级 黑色 1.0mm UL94

防火等级 黑色 1.0mm UL94

RTI Elec 黑色 1.0mm UL 746B

RTI Imp 黑色 1.0mm UL 746B

RTI Str 黑色 1.0mm UL 746B