

非接触式激光转速表ST-722光电式转速表

产品名称	非接触式激光转速表ST-722光电式转速表
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:台湾先驰,SENTRY,源恒通,YHT 型号:ST722,ST-722,ST722,SENTRYST722 类型:光电式转速计
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

产品详情

st722台湾先驰非接触式激光转速表st-722光电式转速表st 722

非接触和接触两用转速计 (st723)
非接触 (st722)
激光瞄准测试范围多达40英寸/100厘米(激光)
自动排列/固定进位 可配三角架支撑 电量不足指示器
数据保持功能 应用：工具箱、引擎、马达、泵、压缩机、离心机、联接器、风扇、轴、研磨机、滑轮

接触/非接触激光转速表st722 具有革命性的st-72x系列测速计可以准确的测量并纪录旋转、水平及表面速度。同时，易操作的掌型设计也为用户的测量提供了方便。可用于接触设备的传统测量中，也可用于无人环境中的非接触测量。

特点：非接触和接触类型，激光瞄准测试范围多达40英寸/100厘米(激光)，自动排列/固定进位，可配三角架支撑，电量不足指示器。

应用范围：工具箱，引擎，马达，泵，压缩机，离心机，联接器，风扇，轴，研磨机，滑轮。

规格	st722	
转速(非接触式)	6.0 - 99999 rpm (rev/min)	6.0 - 99999
转速(接触)		6.0 - 2500
表面速度(接触)		1.0 - 3809.8 (m/min), 1.0 (inch/min), 3.0
长度(接触)(可调节)		0.2 - 99999 (m), 0.2 - 99999 (inch)
全部转数	1 - 99999 rev	1 - 99999
准确度	6.0 - 599.9转/分 600 - 99999转/分(0.006%+0.5单位), 表面速度 长度: ± (0.4%+1英寸)	6.0- 599.9转/分, 600 - 99999转/分 表面速度 长度: ± (0.4%+1英寸)

检测	激光二极光	激光
镜头	凸透镜	
分辨率	2.5 - 9999: 0.1 (rpm) >10000: 1 (rpm)	2.5 - 9999: 0.1 (
更新时间	1000毫秒	10
测距	100厘米	1
测量的距离	0~50, rh in air less than 80%	0~50, rh in
自动断电(可调节)	10秒	
最大/最小/平均	有	
记忆	可存储40次读数(10次选择数据测量, 10次选择最大测量, 10次选择最小测量, 10次选择平均测量)	可存储40次读数 10次选择最大测 10次选
显示屏	5 * 10 mm lcd	5 *
尺寸	147长*48宽*30高 (毫米)	安置接触器后尺寸为
重量	132克 (包括电池)	主机重量: 132克 (
标准配置	便携包、锥体适配器、漏斗适配器、主控轮子、定标、1*9v电池、525*15mm反射性磁带、接触器、操作说明	便携包、锥体适配器、 内存)、接触器、525*15 1*

st722台湾先驰非接触式激光转速表st-722光电式转速表st 722

深圳市源恒通科技有限公司致力于测量与检测领域的仪器仪表、测试设备、工业辅助设备、电子工具及相关配件的技术开发与销售；公司凭着丰富的销售经验，经过不断的市场探索取正，客户数量的不断积累，现已形成具有相当实力规模的仪器仪表供应商。

服务特点：技术领先、价格合理、交货准时、售后服务完善。

服务标准：雄厚的资金与技术实力将全球最优质、最适合的仪器（设备）推荐给您。

服务理念：为了更好地满足客户的需求，我公司与国内外的许多著名品牌建立了良好的合作关系，很好的保障了产品及售后服务的质量。

主要品牌： a.进口品牌:

美国：美国泰克，美国福禄克，美国安捷伦，美国雷泰，美国天马思，美国西图...

日本：日本强力，日本andes，日本新宝，日本横河，日本菊水，日本共立，日本建伍，日本三丰... 台湾：台湾泰仕，台湾衡欣，台湾群特，台湾得益，台湾良东，台湾七泰，台湾固纬，台湾路昌，台湾三华，台湾宇锋，台湾奇力速，台湾技友，台湾好帮手，台湾奥斯达，台湾先驰，台湾阳光，台湾益和，台湾华源... 香港：香港cem，香港希玛，香港优利德... 其它：韩国森美特.....

b.国内品牌: 南京大学，南京长创，南京长盛，南京民盛，南京艾德克斯，青岛青智，青岛艾诺，常州扬子，常州安柏，常州同惠，常州蓝科，杭州远方，杭州威博，杭州威格，杭州五强，扬中科泰，上海汉谱，上海新建，北京宝力马，北京普源，天正，厦门利利普，欧万，胜利，测之宝，安泰信，天友利tilo.....

st722台湾先驰激光转速表st-722非接触激光转速表st 722非接触式转速表sentry st722非接触激光转速计st-722

本产品的品牌是台湾先驰,SENTRY,源恒通,YHT，型号为ST722,ST-722,ST722,SENTRYST722，类型是光电

式转速计，测量精度为0.4%，尺寸是147长*48宽*30高（mm），测量电压范围为9（V），测量电流范围是见说明（A），测量电阻范围为见说明（ ），重量是0.132（kg）