

strong-cl测漏机配置

产品名称	strong-cl测漏机配置
公司名称	济南仕壮机电设备有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	类型:气体泄漏检测仪 品牌:仕壮机电 型号:Strong-CL
公司地址	济南市历城区荷花路街道
联系电话	86-053188265657 13869187349

产品详情

测漏机的选择：

首先，根据检测对象特点，确定检测方式，分为正压和负压检测 然后，要看设备使用的传感器和控制器，必须是成熟的产品，要有可靠，方便替换的特点，这是测漏机的关键 另外，测漏机的基础电器件，如传动电机，指示灯，交流接触器等因为动作频繁，所以必须选用质量可靠的品牌产品 最后，测漏机的气动件配置上，一定要合理，统一，周全

strong-cl测漏机配置

电机：精研电机（可变频调速） 控制器：siemens logo! 传感器： 瑞士进口
电器： 施耐德（schneider） 气动件： airtac(亚德克) 开关电源：mv 护栏：标准输送带配置
下压头可升降

注:气动件可全部配置festo

电机可配danfoss变频器

输送带可配置升降

strong-cl测漏机特点

- 采用siemens最新型的逻辑控制器；
- 采用施耐德电器设备；
- 采用特殊用途德国技术电机，确保系统可靠运行；

- 采用airtac气动技术；
- 采用最简单的操作，实现最可靠、稳定的功能；
- 采用进口高精度硅介质气体压力传感器；
- 界面友好，操作非常简捷，易于维护；
- 完全自主研发开发，采用独特的工艺流程，简化了操作的同时，提高了检测速度和可靠性。

strong-cl测漏机性能参数

1型 单头测漏机

- 检漏仪外形长x宽x高（mm）： 1600x500x1520
- 电机功率： 25w
- 气压范围： 0-0.6mpa
- 检测桶体压力范围： 0-0.2mpa
- 基本检测速度： 4秒/桶
- 检测精度 0.1mm

3型 双头测漏机

- 检漏仪外形长x宽x高（mm）： 2000x500x1620
- 电机功率： 35w
- 气压范围： 0-0.6mpa
- 检测桶体压力范围： 0-0.2mpa
- 基本检测速度： 5秒/两桶
- 检测精度 0.1mm

4型

- 检漏仪外形长x宽x高（mm）： 2500x500x1620
- 电机功率： 50w
- 气压范围： 0-0.6mpa
- 检测桶体压力范围： 0-0.2mpa

- 基本检测速度： 8秒/四桶
- 检测精度 0.1mm

本产品的类型是气体泄漏检测仪，品牌为仕壮机电，型号是Strong-CL，测量对象是要求密闭性的容器，温度范围为0-55（ ），电源是AC220v50Hz，尺寸为1600x500x1520（ mm ），重量是100（ kg ）