

iepec_012密封性测试仪

产品名称	iepec_012密封性测试仪
公司名称	福州艾斯佩克检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ispec 型号:iepec_012 电源:220v
公司地址	福州市仓山区盖山镇阳岐路61号金山工业集中区福湾片区福州通洲实业有限公司1#厂房二楼B区
联系电话	18060507328 13960783443

产品详情

ispec-012 密封性测试仪

密封性测试仪型号：ispec-012

密封性测试仪价格：优惠促销，欢迎来电咨询！

密封性测试仪用途：

mfy-01密封性测试仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试

密封性测试仪特点：

- 1.采用手动控制保压，操作更方便，性能更稳定。
- 2.所有气动原件均采用知名厂家产品，性能稳定可靠。杜绝了因为气动原件而产生的保压不稳现象。
- 3.优质有机玻璃（亚克力）密封桶，壁厚增至15mm，有效增强密封桶的抗压强度，延长使用寿命。
- 4.电子保压装置，减少机械磨损，使保压时间更持久。

5.pvc操作面板，压力数字显示，分辨率精确至0.1kpa，方便用户精确查看压力值。

6.内置时间显示器，保压开始计时器同步计时，方便用户记录观察保压时间，保压结束计时器自动清零。

密封性测试仪测试原理：

通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。该仪器符合多项国家和国际标准：gb/t 15171、astm d3078

密封性测试仪技术参数：

1.真空度： -90 ~ 0kpa

2.分辨率： 0.1 kpa

3.真空室有效尺寸： 270mm × 200 mm (h) (标配)

注：其他尺寸可定制。

4.气源压力： 0.7mpa (气源用户自备)

5.气源接口： 8聚氨酯管

6.外形尺寸： 420mm (l) × 320mm (b) × 520mm (h)

7.电源： ac 220v 50hz

8.净重： 12kg

密封性测试仪标准配置：主机、实验密封桶、气源线

密封性测试仪依据标准：gb/t 15171、astm d3078

本产品的品牌为ispec，型号是iepec_012，电源为220v，尺寸是420mm (L) × 320mm (B) × 520mm (H) (mm)，重量为12 (kg)