

耐压测试仪CS2672DX 交直流5KV高压机

产品名称	耐压测试仪CS2672DX 交直流5KV高压机
公司名称	深圳市龙岗电子世界智力电子仪器仪表商行
价格	1380.00/台
规格参数	类型:便携式安全仪器 型号:CS2672DXCS2670AX 测量范围:0-5kV
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 深圳市龙岗电子世界1202室
联系电话	86-0755-28939183 15907554410

产品详情

高电压，小电流，准确 漏电流、测试时间连续任意设定，适应性强
同时显示被测实际值（时间、电压、电流同时显示），不合格声光报警
手动、遥控测试 高压击穿保护
dc输出可测电容器耐压、漏电流、高压硅堆、晶体管反向电压反向电流，一机多用

1、时间显示

2012款采用三位数码管显示，最大时间可达999s；最小时间为0.1s。

(新款) (旧款)

2、时间预置

2012款耐压测试仪采用按键预置时间，而旧款采用拨盘进行预置；

(新款) (旧款) 3、时间计数方式

2012款在时间设置为0时，测试时采用正计数的方式；如果设置时间不为0，则采用倒计数的方式；

旧款如果定时不开，则时间不进行计时；

4、输出端口高压指示灯

2012款耐压测试仪的danger指示灯指示高压端口输出高压的状态，只要高压端口有高压，danger指示灯就会亮；此灯不受控制电路的控制。

这样做的目的是保护操作者的安全；如果控制电路中控制输出高压的继电器坏掉，高压输出端可能一直有高压输出，在没有任何指示的情况下操作者有可能触电

5、plc接口

2012款耐压测试仪的plc接口输出信号全部为触点信号；输出的信号稳定、易于捕捉；而旧款耐压测试仪输出的plc信号中，其 pass信号为脉冲信号，不易于捕捉

型号		cs2672dx
a c w	输出电压范围	(0.00~5.00) kv
	最大输出功率	100va
	最大额定电流	20ma
	电流档位	2ma、 20ma
	输出波形	正弦波
	输出波形失真度	5%
	测试时间	0.0s ~ 999s 0.0=连续测试
	电	范围
d c w	输出电压范围	(0.00~5.00) kv
	最大输出功率	50va
	最大额定电流	10ma
	电流档位	2ma、 10ma
	纹波系数	5%
	测试时间	0.0s ~ 999s 0=连续测试
	电	范围

压 表	精度		$\pm (5\%+3\text{个字})$
	分辨率		10v
	显示数值		均方根值
电 流 表	测量 范围	ac	0.100ma ~ 20.00ma
		dc	0.100ma ~ 10.00ma
	分辨率		2ma档：1ua，20ma档：10ua,50ma档：0.1ma
	测量精度		$\pm (5\%+3\text{个字})$
	范围		0.0s ~ 999s
计 时 器	最小分辨率		0.1s
	精度		$\pm (1\%+50\text{ms})$
	plc接口		有
远控接口		有	

本产品的类型是便携式安全仪器，型号是CS2672DXCS2670AX，测量范围为0-5kV，测量精度是 $\pm (5\%+3\text{个字})$ ，电源电压为220 (V)