

# 热电偶温度表CENTER-300

产品名称	热电偶温度表CENTER-300
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:台湾群特,CENTER,源恒通,YHT 型号:CENTER-300 类型:热电偶双金属温度计
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

## 产品详情

center300台湾群特温度表center-300单通道温度计center 300现货

	温度表/温度计center 300简介：单组输入,k型热电偶 电位器输出 显示范围:-200 ° c ~ 1370 ° c 解析度:0.1 ° c/0.1 ° f 最大，最小，平均读值记录功能,读值锁住功能。 ce认证		
	温度表/温度计center 300的参数：		
	显示方式	3 1/2 lcd	
	显示范围	-200 ° c ~ 1370 ° c	头；标配的热电 的探头选购资料
	精确度	-200 ° c ~ 1370 ° c	
	使用环境	温度-20 ° c ~ 60 ° c	
	外型尺寸	184mmx64mmx32mm	
	重量	约210克	
	附件	说明书、9v电池	
	选购件 k型表面热电偶（如需测高温可另选购探头，详见下面的探头选购资料）		

产品实拍：

center300台湾群特温度表center-300单通道温度计center 300现货

其它k型表面热电偶探头选购件：

1、针式液态探头：nr-81530（测温-50~800；其次可选购最高能测1100 或1300 主要用于液态产品测温；

标准长度为18cm，其次有针长为50cm，100cm，150cm，200cm）

2、表面固体探头：nr-81531a（测温-50~500；接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快;主要测量固体表面温度）；

nr-81531b（测温-50~500；接触面为网状，反应速度快;主要测量固体表面温度）

3、表面固体探头：nr-81532a（测温-50~500；接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快;主要测量固体表面温度）；

nr-81532b（测温-50~500；接触面为网状，反应速度快;主要测量固体表面温度）

4、弯头表面探头：nr-81533a（测温-50~500；接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快;主要测量固体表面温度）；

nr-81533b（测温-50~500；接触面为网状，反应速度快;主要测量固体表面温度）

5、四轮表面探头：nr-81535b（测温-50~500；接触面为网状，反应速度快;主要测量滑动产品）

center300台湾群特温度表center-300单通道温度计center 300现货

本产品的品牌是台湾群特,CENTER,源恒通,YHT，型号为CENTER-300，类型是热电偶双金属温度计，测量范围为-200 ° -1370（ ），结构型式是热电偶，表面直径为3（mm），精度等级是0.5，规格为CENTER300，品种为热电偶温度表，外形尺寸是184X64X30