

美国雷泰MT4红外线测温仪

产品名称	美国雷泰MT4红外线测温仪
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	330.00/台
规格参数	品牌:RAYTEK/雷泰 型号:MT4 类型:手持式
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

系列非接触式测温仪尺寸较小，可装在口袋里；并且易于使用。您只需要瞄准目标、扣动扳机，既可以在大屏幕上读取温度读数。

当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时，mt系列测温仪是您的最佳选择。

应用:

铁路—检测车辆轴承、轴箱表面温度，防止热轴、燃轴和切轴事故，确保行车安全。
电子—及时查找配电盘中的热点及找出松动的电子接点，从而进行电气故障的诊断。
暖通—检测室内空气温度和窗户的密封度；检测供/回风口的温度，确保空调的工作效率。
更多方面—可用于工作、家居和娱乐场所等上百种应用

mt4功能特点, 温度量程从 -18°C 至 400°C 准确度: -1°C 至 400°C , 读数的 $\pm 2\%$ 或 $\pm 2^{\circ}\text{C}$; -18°C 至 -1°C , $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 距离系数比: 8:1, 90% 能量级 显示最大温度值 重复性: 读数的 $\pm 2\%$ 或 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 单点激光瞄准 温度读数保持7秒 背光照明显示屏, 适用于昏暗位置

技术参数	
测量量程	-18°C 至 400°C , 读数的 $\pm 2\%$ 或 $\pm 2^{\circ}\text{C}$; -18°C 至 -1°C , $\pm 3^{\circ}\text{C}$
重复性	$\pm 2\%$ 读数 或 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 取大值
发射率	预设0.95

距离系数比	8:1 , 90%能量级
响应时间	< 500ms
显示分辨率	0.2 (0.5)
显示保持7秒	有
lcd背景光	有
温度显示	有
温度显示	° c或° f可选
工作环境温度	0 ° c至50 ° c (32 ° f至120 ° f)
电源	9v碱性或镍镉电池 , 已含
电池寿命	12小时
重量	227g , 含电池
尺寸(长 x 宽 x 高)	152mm x 102mm x 38mm
认证	ce、 cmc
质保	1年

型号名称	描述
mt4	mt4标准配置 9v电池 使用说明书

本产品的品牌为RAYTEK/雷泰，型号是MT4，类型为手持式，适用对象是食品测温仪，测量范围为-18-450 ，分辨率为0.1 ，尺寸是152*101*37（mm），重量为0.227（kg）