

BOCARI宝加利蓄电池BP120-12配电柜专用

产品名称	BOCARI宝加利蓄电池BP120-12配电柜专用
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

BOCARI宝加利蓄电池BP120-12配电柜专用

BOCARI宝加利蓄电池BP120-12配电柜专用

产品特点

免维护采用独特的气体再化合技术（ GAS RECOMBINATION ）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

安全可靠高采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

使用寿命长在20 环境下，NXH系列(26AH以下)小型密封电池浮充寿命可达3年，(33AH以上)中密系列可达6年以上。

自放电率低采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20 的环境温度下，默勉蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。

适应环境能力强可在-20 ~ +5 0 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防爆区的特殊电源。

方向性强特别隔膜（ AGM ）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

绿色无污染蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

安装使用与维护1 电池在运输途中或保存过程中由于自放电损失一定容量，请使用前进行补充电，

建议每月 3~6 个月补充电 .2 电池出厂时已是初充电状态,所以不要将正负端子短接 .3 应正确选用电池,新旧蓄电池不能混合使用 .4 实际容量相同的电池或电池组方可串联使用 .5 实际电压,容量相同的电池或电池组方可并联使用 (并联使用好不超过 4 组).6 让电池有一个良好的工作及储存环境,应话在干燥、通风的地方使用,避免阳光直射,远离热源及高温物体。电池放电时,工作温度请控制在 20 摄氏度 ~ 50 摄氏度 范围内。7 使用电池时应当正立安装放置,不建议侧放使用。电池组中每个电池间端子连接要牢固。