

低成本高质量防盗门发泡胶配方技术转让

产品名称	低成本高质量防盗门发泡胶配方技术转让
公司名称	济南欧乐宝化工有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区历山路173号1-507
联系电话	15854952061

产品详情

低成本高质量防盗门发泡胶配方技术转让一：发泡胶是防盗门、钢木门、高分子门等必不可少的辅助材料，是指接触空气固化的单组份粘胶剂。具有粘接强度高，耐候性好，使用简便和耐水等特点，广泛用于木材、金属、泡沫塑料等的粘接（或混合粘接）它具有以下特点：（1）附着力强，剪切、剥离强度大、耐高低温、水解、湿热、老化等。（2）常温固化后能达到zuijia物理性能，在防盗门转印工艺中无脱胶现象。（3）可操作时间调节性强，可根据不同生产工艺选择不同时间发泡固化的发泡胶。二：外观：棕色粘稠液体 粘度（25C°）4500~8000厘帕 固含量（%）92±2三：使用方
法：（1）涂刷工艺流程：被涂刷工作物表面预处理 涂刷 胶合 固化防盗门的被粘接面顺用清洁剂清洁表面，使其无锈蚀，无油渍，若这一环节未处理好，将影响发泡胶的附着力。（2）为了保证粘接强度，请将胶均匀涂刮于粘物表面，用带齿塑料刮片刮比较好，因胶粘度大不能用毛刷刷胶，可根据门板的压花深浅确定胶水的用量。使用时请将该胶均匀涂刷在粘接物表面，涂刷不宜过厚，裸露时间不宜太长。（3）胶合过程讲究速度，涂胶均匀。夏季要求速度快，不宜多次来回涂刷，若动作慢，可连胶合边放胶合机上施压，切勿等涂胶表面已干时再施压。胶合可以采用冷墩或热墩处理冷墩最少时间为3~4h;热墩最少时间为15~30min;粘牢时间大于10h对烘烤温度以190~220C°为佳（4）未用完的胶清之即将盖子密封好，以免固化结皮。工具清洗可用醋酸乙酯溶剂,或可先用温水浸泡几分钟,再用肥皂洗擦。本品需在干燥、通风、密封的环境下存放，请勿接触水，（5）门面胶合平整，首先选用钢板要不带刚性。敬告：在涂胶、施压的两次工序中，要在表干时间内完成,一般在20分钟以内。该技术生产的产品适合蜂窝纸、镀锌板、不锈钢、岩棉、硅酸钙、珍珠岩、木板、铁板相互黏接，冷压热压都行。即使冷扎板未做任何磷化处理，只要用抹布将板上油渍抹去，使用该胶也同样不会出现开胶现象。生产本产品的主要设备为自制搅拌罐或外购二手反应釜。产品成本每吨7500---8000元左右，市场售价12000元左右。若日产5吨，需工人2---3人，厂房100平方米左右。生产本产品原材料各地易购，对生产人员的文化程度没有特殊要求。现场培训，学会为止，产品具有成本低，工艺简单，储存时间长，质量稳定等特点。该项技术对外转让，转让费10000元。学员学习由zishen工程师跟踪指导，直至学员能独立制作出合格产品，并长期负责技术咨询，日后产品配方更新将不再收取学员任何费用。欢迎来人或函电咨询！