

寿力250022-669空压机油

产品名称	寿力250022-669空压机油
公司名称	佛山市嘉旺贸易有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	配件类型:常规配件 配件名称:空压机油 品牌:SULLAIR/寿力
公司地址	佛山市禅城区文昌路敦厚批发市场二期75号
联系电话	86 0757 86181404 13420609234

产品详情

在氧气压缩机里，氧分会使使矿物性润滑油剧烈氧化而引起压缩机燃烧和爆炸，因此避免采用油润滑，或者采用无油润滑的方式，或者采用水型乳化液或蒸馏水添加质量分数6%-8%的工业甘油进行润滑；在氯气压缩机里，烃基润滑油可与氯气化合生成氯化氢，对金属（铸铁和钢）具有强烈的腐蚀作用，因此一般均采用无油润滑或固体（石墨）润滑。对于压缩高纯气体的乙烯压缩机等为防止润滑油混入气体中去影响产品的质量和性能，通常也不采用矿物油润滑，而多用医用白油或液态石蜡润滑等等。

寿力压缩机是耐用的，可靠的工程系统。每一个零部件都有它特殊的设计，选材和加工工艺保证。为了保证您的设备投资，请务必选用寿力正厂零配件。寿力向顾客保证配件的质量且提供发货服务。寿力公司提供一系列的高效能的过滤器，油气分离器及压缩机润滑油。所有配件均由优质的材料制成。

抗氧化稳定性高,运行寿命长达8,000小时；安全性极高,高闪点263 ；出众的合成橡胶兼容性；固有的高粘度指标—剪切稳定性；弱挥发性—极小的添加量；无毒性—可生物降解，28天内可自动降解超过82%，符合epa796.3100标准；极佳的热传导性，优于其它任何合成润滑油；极高的水解稳定性—气、液分离效果好；强力防止污物及焦垢形成；可溶解现存的油垢，自动清洁旧有的压缩机；

24kt硅基液态密封剂开始时是一种无色、无味、透明的硅基半有机的合成物，运行一段时间后呈透明的金黄色，所以称其为24kt，严格地说它不是油

因其化学性能非常稳定，分子链很难被打断，所以也很难被分解氧化或乳化，也永远不需要更换。

因其和气的分离效果非常好，因此使用该密封剂的空气机的排气含油量可低于1ppm。

密封：其首要任务是取代特弗龙作为密封剂，但可任意改变形状，不存在脱落的问题。

润滑，冷却：因24kt为液态，所以可以起到润滑和冷却的作用。

寿力空压机油sullube32#螺杆式空气压缩机冷却液是一种性能可靠，寿命持久的合成液体，具有其特殊的配方，专门应用于寿力螺杆式空压机，其8000个小时的寿命可保证压缩机在一年里连续不间断的运行，减少停机损失。sullube润滑油是由聚二醇，季戊四醇脂和经过选择的抗氧化，抗腐蚀剂合成的一种混合液体。不会被氧化，被腐蚀和自然挥发。sullube32号系列（典型技术参数如下）是与防锈剂及抗氧化剂

调和的具有长使用寿命的润滑油。根据各别的应用而有各种不同的粘度级别。

sullube32号系列与矿物油性产品比较，它有不会产生积碳及胶状物的特性 我公司销售的空压机油朱包括的sullube32号系列有如下：250022-669，250022-370。此产品均有8000小时使用寿命。典型技术指标*

sullube-32的光谱分析对照表 sullube-32 46 粘度 粘度@40 ° c,cst,astm d445 39.34 48.25

粘度@100 ° c,cst 7.89 9.38 粘度@100 ° f sus 199.3 244 粘度@210 ° f sus 52.6 57.8 粘度指标astm

d2270 177 182 燃点 c.o.c., ° f(° c) astm d92 510 ° f 525 ° f 闪点 c.o.c., ° f(° c) astm d92 575 ° f 540

° f 颜色 绿色 水白色 倾点 -51 ° c -48 ° c 铜腐蚀性 1a 1a

本产品的配件类型是常规配件，配件名称是空压机油，品牌为SULLAIR/寿力，适用压缩机类型是螺杆式压缩机，型号为250022-669，外形尺寸（长*宽*高）是20*35*45（mm），规格为250022-669