

南昌市负载箱租赁，包电缆线，新建区UPS电源出租--100KW至300KW

产品名称	南昌市负载箱租赁，包电缆线，新建区UPS电源出租--100KW至300KW
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	230.00/柜
规格参数	品牌:超越电力负载箱UPS电源 型号:500KW-3000KW 发货地:本地区，包电缆线，安装
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

南昌市负载箱租赁，包电缆线，新建区UPS电源出租--100KW至300KW现在UPS电源配套的都是铅酸免维护蓄电池，以下我们介绍一下此电池的产品特点，也可称为优点。1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

(1)、每次使用前点检 接地:确保箱体有效接地;

冷却风机:通风良好，无异常声响;

a、开启风机前确保所有进风口无堵塞，进风良好，避免风机马达长时间背压烧坏。

b、风机在运转过程中发现有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等

现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，检查后应进行试运转，确认无异常现象再开机运转。

c、使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，通风系统进出口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。

电阻:电阻箱内有无异物;

操作部分:各开关操作是否灵活;

(2)、定期点检 (三月一次)南昌市负载箱租赁，包电缆线，新建区UPS电源出租--100KW至300K

使用万用表测量每个档位阻值:各段间的阻值是否正常;

将前面板打开，检查电气元件固定螺丝是否松动，端子与桩头是否松动;

启动风机，将风量测试仪放置到箱体外侧进风口及出风口，检测风机风量是否正常

负载测试:可任意组合加载开关，模拟机房服务器实际发热情况、制冷效果、电源带载能力、线路可靠性等。

控制方式:负载配有多个档位开关，可通过档位开关控制加/减载功率。温度保护:负载温度超过设定安全阈值时，声光报警提示。

监控功能:设备可选配液晶显示屏，进出口、温度、流量、报警信息等都可在液晶屏上显示，使用负载注意

1、南昌市负载箱租赁，包电缆线，新建区UPS电源出租--100KW至300K

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

安装范围内不得有易燃易爆腐蚀介质。

2、按设备面板上标识接好负载及仪表电源，确认电压正常后打开机柜上仪表电源开关，此时各仪表显示为“0”，各风机运转正常，接通负载电源(接通负载电源前各风机运转才能通电负载)。

3、为保安全，设备工作过程中请不要随意触摸机柜表面(面板除外)防止。

4、设备停止工作后请延后30分钟再关闭风机电源，以免高温积聚致使其它部件受损(如仪表，开关等。)

5、负载初次使用如有轻度烟雾，是电阻封装有机硅树脂遇高温介质挥发，属正常现象