

# 全自动插件生产线 双面插件线

产品名称	全自动插件生产线 双面插件线
公司名称	苏州忆凯鑫自动化工业设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:苏州忆凯鑫 型号:插件线全自动插件生产线双面插件线 用途:广泛用于电子行业。
公司地址	锦溪镇锦顺路408号
联系电话	86-0512-57063307 15062627116

## 产品详情

### 18米双边自动插件线1台

1	尺寸	118m × w960mm × h2000mm，工作台面高度h750mm。2米/段
2	插件线动力	输送用60瓦台产调速马达（配牙箱），速度：0.5 ~ 3米 / 分。
3	线体导轨及机架	输送导轨采用80mm × 51mm专用铝型材，调宽范围50 ~ 300mm。 输送链条：3分尼龙链。机架40*40*1.2铝型材。
4	照明	采用28w灯管。
5	输送线	118m*w250mm，线体中间安装宽250mm的动力皮带线。线体上传送的物料可直接流向

		峰焊方向。	
6	输送线动力	1hp台产马达，变频器调速,线速0.5m-6m/min可调。	
7	控制柜	采用1.2mm钢板制作；继电器采用欧姆龙品牌；接触器、按钮、断路器、指示灯等电器采用施耐德品牌。	
8	置物台	t18的高密度板，面贴绿色胶皮t2mm,t形包边。	
9	抽屉	w300 × d250 × h100mm，带锁,可抽离线体，抽动灵活。	
12	插座	每个工位装220v电源插座1个(2位五孔万能座)	
线体验收标准		1、线体运行平稳，低音，无卡板现象，导轨调宽时机构灵活，调节轻便，抽屉顺畅。	

#### 插件线转弯机1台：

插件线转弯机运转和移载平稳，无明显撞击抖动，插件线和小车接驳处、小车和小车接驳处转接平稳，过渡自然，无叠板、卡板现象发生。

#### 插件线转弯机制作工艺：

- 1、采用2套亚太客，带缓冲截流阀。
- 2、2套40瓦马达带牙箱，v=6米/分钟，手动调速带数。
- 3、2套输送小车，采用尼龙链条传输，接驳处带防卡板过渡。
- 4、机架采用铝型材+不锈钢材料组合件，所有金属加工件镀铬处理。
- 5、专用铝型材，调宽范围50 ~ 300mm。机架采用50 × 50 × 1.8的型材。
- 6、电器：每套运输小车入口和出口采用光电传感器，控制采用三菱plc,小车到位开关采用光电开关，继电器采用欧姆龙品牌；接触器、按钮、断路器、指示灯等电器采用施耐德品牌。

- 6、外部安装安全急停按钮，控制箱安装美观，运行停止指示清晰。
- 7、加油水分离装置，汽缸流量集中调节。
- 8、所有开关按钮标识明确，电气接线规范安全。
- 9、plc软件控制符合甲方公司生产特点，使用安全可靠。

本产品的品牌是苏州忆凯鑫，型号为插件线全自动插件生产线双面插件线，用途是广泛用于电子行业。