

LED流水线工作台 利尔达

产品名称	LED流水线工作台 利尔达
公司名称	扬州利尔达自动化设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:利尔达 型号:LED
公司地址	江苏省江都市郭村镇庄桥工业园
联系电话	86-0514-86395928 15358929031 15358929031

产品详情

【产品展示】

【公司介绍】

扬州利尔达自动化设备有限公司专注于输送,包装,提升设备的研发与制造,以及安装改造等工程.业务涉及食品工程、乳品工程、饮料工程、制药、生化、酿造及水处理等领域.我们以丰富的制造经验和超前的设计理念满足客户个性化的需求,为客户量身设计、制作高品质设备及配件,并提供完善的售后服务.本公司拥有一批经验丰富的中高级技术人员,能熟练地完成工艺路线设计、整厂设备布置、设备选型及设备安装.输送产品有:皮带输送机,链板输送机,滚筒输送机,网带输送机,链条输送机,柔性输送机,龙骨链输送机,不锈钢输送机,不锈钢链板/网带输送机,转弯皮带机,爬坡式皮带机,移动式输送机,自由/动力滚筒输送机,转弯滚筒输送机,输送机,输送线,传送带,空气输送带,流水线,电子装配线 包装产品有:食品包装机,立式包装机,自动包装机,颗粒包装机,枕式包装机、妇幼用品包装机、封箱机等 提升产品有:螺旋提升机,斗式提升机,往复式垂直提升机

另为方便客户配套,公司还自行研发制造有:卸码垛机,瓶胚整列机,倒瓶杀菌机,喷淋杀菌机 配件有:不锈钢链板,塑胶链板,耐磨条,导轨,链轮,龙骨链,底脚,过渡板,关节蹄脚、脚套、三爪脚架、二爪脚架、二爪半脚架、护栏、支架头、联接夹、护栏支架、垫片等;

我们的设计理念:实用、美观,价值 我们的企业共识:优质、高效、节约 我们的竞争力:

专业、优质、快捷

设计:充分了解客户需求及现场情况,最大限度适应项目要求,完善的项目管理,严密的图纸审核.

制造:精心选材,完备工艺,质量监督,试机出厂

主营:皮带输送机;链板输送机;网带输送机;链条输送机;食品包装机;立式包装机;自动包装机;螺旋提升机

【安装输送机】

在安装输送机前，一定要在转运塔和料仓结束后再进行安装，所有输送机的安装和调整按照地质参数和图纸进行。输送机安装工作步骤：1.划线；2.检查土建施工，查看地脚螺栓和预埋钢板情况；3.检查输送机各个部件的位置；4.根据地脚螺栓安装桁架；5.安装和调整设备（包括上下托辊、刮水器、驱动装置等）；6.安装胶带提升机；7.安装伸缩头；8.安装导料槽；9.安装拉紧装置；10.安装所有电气部分支架；11.胶带切割和硫化连接。

输送机电气部分安装步骤：1.安装电缆管道；2.安装限位开关、保护装置、电控柜等；3.安装电灯；4.铺设电缆；5.连接电线。安装输送机结束时，对油漆损坏的部分按照技术规范要求进行补喷油漆。其次要按润滑油操作手册规定的程序将添油脂或润滑油加到如下输送机设备：减速机、联轴器、起重机、轴承座、电机轴承等。

【输送机安全操作规程】

一、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。

二、输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。

三、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。

四、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，方可入料。

五、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。

六、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。不得输送具有酸性油类和有机溶剂成份的物料。

七、输送带上禁止行人或乘人。

八、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。

九、输送机电动机必须绝缘良好。移动式输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。

十、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

【产品推荐】

本产品的品牌是利尔达，型号为LED