

## YM-S6901喷码机新款机型

产品名称	YM-S6901喷码机新款机型
公司名称	上海银玛标识技术有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:Yinma/银玛 型号:YM-S6901 打印速度:180米/秒
公司地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3500号17幢179室
联系电话	86-021-56721600 18930903242

## 产品详情

ym-s6901新款小字符喷码机

- u 该款喷码机采用目前国际上最先进的linux操作系统；
- u 操作简捷，编辑方便，功能强大，后台可修改性高；
- u 接口丰富（可外接u盘、sd卡、无线或有线鼠标、键盘，以太网口等等）；
- u 真正实现远程升级、监控、诊断；
- u 在产品性能表现和应用等方面为喷码机用户带来了更完美的标识体验。是技术与性能完美结合的划时代产品。

独特性能：

- u linux操作系统
- u 互联网远程升级、监控、诊断
- u 机器状态自动显示、屏幕故障诊断显示
- u 在线双工编辑信息、喷印日志记录
- u diy参数定制

操作界面：

- u 7吋16:9宽屏真彩led屏
- u 形象图文菜单、多级密码保护
- u 开机语言选择、带屏保功能
- u 不同类型信息使用不同颜色显示
- u 故障检测自动显示、所见即所得编辑及喷印

ym-s系列喷码机技术参数

项目	ym-s6801	ym-s6901	ym-s7301p	ym-s8001
字体点阵	5×5、7×6、7×8、8×12、12×12、16×16、24×24	5x5、5x7、7x9 6x12、8x16、12x16、11x24、24点阵以内自编点阵信息	5x5、5x7、7x9 6x12、8x16、12x16、11x24、16x32、32点阵以内自编点阵信息	5x5、5x7、7x9 6x12、8x16、12x16、11x24、16x32、32点阵以内自编点阵信息
喷印行数	1-3行	1-4行	1-4行	1-6行
字符高度	1.2-15mm可调	1-15mm可调	1-15mm可调	1-15mm可调
喷印速度（7x5）	2米/秒	3米/秒	3米/秒	3米/秒
喷印长度	1024个字符	1024个字符	1024个字符	1024个字符
喷印墨水	黑色、蓝色、红色等染料型墨水	黑色、蓝色、红色等染料型墨水	白色、黄色、黑色等颜料型墨水	黑色、蓝色、红色等染料型墨水
输入方式	键盘式操作  拼音输入法，区位输入法，内置全套汉字库，直接点阵编辑	键盘式操作  中英操作界面拼音输入法  区位输入法	彩色触摸屏  中英操作界面  拼音输入法  区位输入法	
喷印方向	正常字、反字、倒字、倒反字，可针对单个字符独立设定喷印方向			

字体加宽	1~9倍，可针对单个字符加宽	
字体间距	1-8倍，可逐点随意编辑	
存储信息	48条信息	无限制存储
喷印内容	日期、时间、自动日期、自动有效期、产品批号、编号、计数、中英文、图文、喷印等多种编辑	日期、时间、自动日期、自动有效期、产品批号、编号、四组计数、计米、可变条码、防伪码、多国语言、多种字体（支持个人签名）
通讯功能	可接收由电脑编制的bmp图案；与计算机对接实现乱码喷印	sd卡 usb接口 rs232串口输入
其他通讯功能	具有编码器同步 光电同步 光电同步定距 在线一次检测n次喷印功能	编码器输入 光电开关输入 警报输出 预留多路控制输出
物理性能		
功率	30w	50w
电源	220v ± 10%vac,50hz	110/220 vac, 50/60 hz
环境温度	5-40	-10 ° c ~45 ° c
环境湿度	10%-90%rh（无结露）	10~95%无冷凝
外型尺寸	530x420x290mm	400x290x515mm
喷头导管	3米	

机壳及重量

304不锈钢，ip55，30kg

304不锈钢，ip55，27kg

本产品的品牌是Yinma/银玛，型号为YM-S6901，打印速度是180米/秒，打印范围为0-700（mm），打印高度是1.2-15（mm），类型为喷码机，打印方向是双向打印，重量为27（kg），外形尺寸是400x290x515 mm（mm），自动化程度为全自动，适用行业是化工,日化,食品,五金、机械,烟酒,医药,建材，售后服务为整机一年保修，规格是新款小字符喷码机,油墨喷码机,建材喷码机，油墨为油墨喷码机