

西门子变频器代理商 6SL3040-1MA01-0AA0

产品名称	西门子变频器代理商 6SL3040-1MA01-0AA0
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	3700.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6SL3040-1MA01-0AA0 产地:中国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室
联系电话	17774479599 17774479599

产品详情

西门子S120变频器6SL3040-1MA01-0AA0制动单元和配套的外部制动电阻的作用是在故障情况下（例如，紧急停车），使传动装置可控停车，或者在整流装置不能回馈能量的情况下，控制直流回路电压，进行短时间的制动运行。

西门子S120变频器6SL3040-1MA01-0AA0制动单元独立于变频器控制工作。运行期间，直流母排的能量通过外部制动电阻转化为热能耗散掉。

制动模板独立于变频器控制而自主工作。

几个制动单元可以并联运行，但每个制动单元必须连接一个单独的制动电阻。

制动模块同逆变装置、整流装置或 AC/AC 变频装置集成在一起安装，并由这些单元内的风扇来冷却。电路的控制电压从直流链路获得。通过随附的母线或软电缆，可以将制动单元连接到直流母排，对于机座号 GB 的基本整流装置可通过单独的电缆连接到直流母排。

制动模块的激活阈值可通过一个 DIP 开关直接调整。技术规格中规定的制动功率值为激活阈值上限。

制动单元标配下列接口：

1 直流链路接口

1 组制动电阻连接端子

1 点数字量输入（制动块模块/确认故障）

1 点数字量输出（禁止制动单元）

1 个 DIP 开关，用于调节应用阈值

书本型调节型输入模块具有以下标准接口：

1 个电源接口，通过螺钉型端子连接

1 个 24 VDC 电子装置电源接口，通过 24V 端子适配器连接（在供货范围内）

1 个直流链路接口，通过集成直流链路母排连接

3 个 DRIVE-CLiQ 插座

2 个 PE（保护性接地）接口

调节型电源模块(Active Line)的状态通过两个多色 LED 来显示。

通过连接板，通过屏蔽接线端子或喉箍，可以将电源线的屏蔽连接到 100mm 宽的调节型电源模块的集成屏蔽接线板上。例如 Weidmüller 公司的 KLB4 型号。屏蔽接线端子不能用来消除导线张力。对于 150 mm、200 mm 和 300 mm 宽的模块，另外提供有一种屏蔽接线板。

信号电缆的屏蔽端可通过一个屏蔽连接端子（如 Weidmüller 型 KLB SC）连接到输入模块。

调节型电源模块的供应范围包括：

DRIVE-CLiQ 电缆，用于驱动控制左侧相邻的控制单元连接，长度为 0.11 m

DRIVE-CLiQ 电缆（长度取决于模块宽度），用于将有源整流装置连接到相邻的电机模块，长度 = 有源整流装置的宽度 + 0.11 m

2 个盲插头，用于密封未使用的 DRIVE-CLiQ 插座

跳线，用于连接 24VDC 母排和相邻的电机模块

24 V 终端适配器 (X24)

用于数字量输入的连接器 X21

80 kW 和 120 kW 有源整流装置的风扇（电压由有源整流装置提供）

1 套 30 种语言的警示版

1 个导热片（仅用于带冷却板的调节型输入模块）

