

# DT9205A数字万能表 全量程保护防烧

产品名称	DT9205A数字万能表 全量程保护防烧
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场新凯越电子商行
价格	27.00/台
规格参数	类型:数字万用表 品牌:科赛尔 型号:DT9205A
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 新亚洲电子市场1A118
联系电话	86 0755 82817152 13724395105

## 产品详情

温馨提示：

科赛尔dt9205a实行终身维修，一年包退，三年包换服务，来回运费自理。如果不能接受此条件者请慎拍。谢谢！

科赛尔dt9205a万用

92系列数字万用表是一种操作方便.读数精确.功能齐全.体积小.携带方便.使用电池做电源的手持袖珍式大屏幕液晶显示数字万用表，可供工程设计.实验室.生产试验.工场事务.野外作业和工业维修等应用。本万用表具有以下主要特点：

cmos集成电路.双积分原理a/d转换，自动校零，自动极性选择，超量程指示。

线路通短测试时有蜂鸣音响提示

excel生产的新款的dt9205a数字万用表，外观新颖，更加符合国际安全标准。增加了保持功能、自动关机功能、蜂鸣响声大和配置了符合国际标准的测试表笔。

此万用表具有以下特点：

cmos集成电路，双积分原理a/d转换，自动校零，自动极性选择，超量程指示。液晶显示屏幕采用高反差70×40毫米大屏幕，字高达25毫米。按观察位置需要，显示屏幕可视力角度约70°，以获得最佳观察效果。具有自动关机功能，开机之后约25分钟会自动切断电源，以防上仪表使用完毕忘记关电源。重复电源开关操作，即可继续开机。

新优化设计的高可靠量程/功能旋转开关结构。采用32档位，更有效地避免误操作。注意保养

功能及特征 量程 精度 直流电压 200mv-1000v  $\pm(0.5\%+1)$  交流电压  
200mv-750v  $\pm(0.8\%+3)$  直流电流 2ma-20a  $\pm(0.8\%+1)$  交流电流 20ma-20a  $\pm(1\%+3)$   
电阻200  $\pm(0.8\%+3)$  电阻20m  $\pm(1.0\%+25)$  电容 2nf-200  $\mu f$  晶极管测试是  
二极管测试是 导通蜂鸣是 自动关机是 电源 9v,6f22 最大显示 1999

该数定万用表是部精密电子仪表，不要随便改动内部电路以免损坏。

1、不要接到高于1000v直流或有效值750v交流以上的电压上去。2、切勿误接量程以免外电路受损。  
3、仪表后盖未好时切勿使用。4、更换电池及保险丝须在拨去笔及关断电源后进行。旋出后盖螺钉，轻轻地稍微掀起后盖并同时向前推后盖，使后盖上挂钩脱离仪表面壳即中取下后盖。按后盖上注意说明的规格要求更换电池和保险丝。

品牌：科赛尔 产地：深圳 型号：9205a

配件清单如下：

万用表 表笔一对 保修卡 说明书 9v电池（内配）

外形尺寸: 185 × 90 × 35mm

可能有人问为什么测出来的怎么不是220v？

关于测电压读数问题：220v的电压，如果正常的话，实际电压是220v，可能大家认为量出来的就是220v，其实正常情况下，电压都在230v左右，有的甚至230几v，有的买家不理解，以为是仪表有问题，这个都是正常的。而不是说仪表测量不准。

本产品的类型为数字万用表，品牌是科赛尔，型号为DT9205A，测量电压范围是交流电压，测量电流范围为交流电流，测量电阻范围是200（ ），款式为手持式万用表，系列是DT9205A，重量为0.4（kg），装箱数是100，规格是9205A