

## 65%玻璃矿物PPS 日本宝理PPS6165A6

产品名称	65%玻璃矿物PPS 日本宝理PPS6165A6
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本宝理 型号:6165A6 性能:65%玻璃矿物 尺寸稳定性良好
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

### 产品详情

65%玻璃矿物PPS 日本宝理PPS6165A6 介绍

# DURAFIDE 6165A6

Polyphenylene Sulfide

Polyplastics Co., Ltd.

65% 玻璃矿物

产品说明：

DURAFIDE 6165A6是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为65% 玻璃\矿物。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。典型应用领域为:汽车行业。特性包括:

阻燃/额定火焰

良好的尺寸稳定性

物性信息：

基本性能号	E109088-218847	
	E109088-218849	
填料/增强材料	玻璃\矿物, 65% 填料按重量	
特性	尺寸稳定性良好	
UL文件号	E109088	
形式	粒子	
部件标识代码 (ISO 11469)	>PPS-(GF+MD)65	
物理性能额定值单位制测试方法		1.98
吸水率 (23 ° C, 24 hr)		0.010
机械性能额定值单位制测试方法		130
拉伸应变 (断裂)		1.1
弯曲模量		18300
弯曲应力		190
简支梁冲击强度值单位制测试方法		4.5
热性能额定值单位制测试方法		270
线形热膨胀系数		
流动		1.0E-5
横向		3.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法		8.0E+15

介电强度 (3.00 mm)	14
介电常数	
1 kHz	5.80
1 MHz	5.80
耗散因数	
1 kHz	2.0E-3
1 MHz	2.0E-3
耐电弧性	162
漏电起痕指数	200
可燃性等级 UL94V-0 ISO 9750 IEC 60332-1 IEC 60332-2 IEC 60695-10-1 IEC 60695-10-2 单位制测试方法	V-0