HIOKI3246万用表

产品名称	HIOKI3246万用表
公司名称	上海宇标电子科技发展有限公司
价格	450.00/台
规格参数	类型:数显万用表 品牌:Hioki/日置 型号:HIOKI3246
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄20号225室
联系电话	021-53530265 13501669386

产品详情

日本日置hioki 3246笔式万用表的特点:

更强大的功能与安全性在暗处也可进行精确测量的笔式万用表

hioki研制出新型3246笔式万用表,它将红色测试探头的功能直接联人本体,是一款笔式外形的测试仪器,而且,它还是暗处测量的理想选择。 hioki 3246笔式万用表可以明亮地照明测试点 与其它笔式万用表相比,3246有两个显著的特点。其一,笔束光可将与主体相连的测试撩头顶端照亮,这样即使在暗处也能进行测量了;其二,先进的背光lcd,读取测量数据更容易。除此之外,3246是世界上首例达到cat iii600v安全标准的笔式万用表。它使用电路保护部分取代保险丝,并将仪器所有功能的防护保证提升到了600v。 因此,3246笔式万用表可以适用于一系列不同的应用领域,诸如从检测难以看清印刷线的集成电路板的微弱电流到检查危险的电力线。在检测电压、电阻和交、直流电力线的导通这些测试功能之外,3246还新增设了二极管极性判定功能。 黑色的测试线可以卷起并固定在万用表的背面,而且由于具有防护盖保证测试探头顶端不受损害,3246可以在没有专用携带盒的情况下运输。 所有的设置都可以单手操作。这也是3246的一项巧妙设计,有此特点的笔式万用表是多变情况下应用的理想选择。 日本日置hioki3246笔式万用表的产品概要 拥有方便携带,单手操作,巧妙的设计,衬衫口袋大小的尺寸这些特点的笔式万用表,无论是在专业领域还是在普通家用电器设备测试中,都很受欢迎。电器设备的迅猛发展使得对操作简单并且安全的仪器的需求量大为增加。为了适合这种需要,3246笔式万用表不仅提供了用于暗处测量的笔束光和背光lcd,而且还符合cat iii600vce标志的要求,达到了国际安全标准。因此3246笔式万用表是专业与业余人士的理想选择。

日本日置hioki3246笔式万用表的基本参数:

测量方式	双积分法
交流测量方式	平均值整流测量方式
测量功能	直流/交流电压 ,阻抗 () ,导通测试 ,
	二极管测试(仅限判定)
附加功能	自动/手动量程、保持、自动省电(aps)、电池寿

日本日置hioki3246笔式万用表的主要应用: 专门从事电器维修,设备维护等公司

	命警告、of警告、 照明、 lcd背光功能
显示方式	tn型液晶显示器 1/4 duty动力驱动方式
数据显示部	3 1 / 2dgt.,最大4199显示(ac/dc
	│600v量程 " 699 ")极性显示 " - "标记(自动)、 │
	超过量程显示 " of " 或 " -of "
量程切换	通常自动量程式或手动量程式
采样率	2.5次/s
输入端子	v, ,导通,二极管端子/com端子
功能构成	off/v/
电源供应	纽扣电池cr2032×1
电池容量警告	2.3v ± 0.15v以下时b标记点亮
体积及重量	约30w×182h×26.5dmm(不含突出部)、约80g(
	含电池)
附件	纽扣电池(cr2032×1)(本机内置显示屏用)

本产品的类型为数显万用表,品牌是Hioki/日置,型号为HIOKI3246,测量电压范围是交流电压,直流电压,测量电阻范围是0--419.9-41.99M(),款式为手持式万用表,系列是HIOKI,重量为0.080(kg)