

像素失控率 1ppm，无连续失控点，无单列或单行像素失控现象，无隐亮,全黑场信号下无灯管发光

产品名称	像素失控率 1ppm，无连续失控点，无单列或单行像素失控现象，无隐亮,全黑场信号下无灯管发光
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

- 1、屏幕分辨率： 6144 点*1620 点；尺寸 7315.2*2025mm；显示面积 15.05 m²；
- 2、像素间距： 1.25mm；像素密度：>640000 点/m'；
- 3、单元箱体：箱体显示比例 16：9
- 4、拼装精度：箱体平整度 0.1mm，相邻箱体之间的平整度 0.1mm。
- 2、显示屏静态对比度： 10000：1。
- 3、显示屏亮度调节范围：0-1200cd/m²。应具有手控、自动、程控亮度调节功能。
- 4、显示屏反射率 6%。
- 5、显示屏光泽度 10gu，屏幕表面黑度 28。
- 6、显示屏水平/垂直视角： 170°。
- 7、显示屏色温：1000-18000K 可调。
- 8、显示屏换帧频率：支持 30/50/60/120Hz；刷新频率： 3840Hz，信号处理深度： 16Bit。
- 9、像素失控率 1ppm，无连续失控点，无单列或单行像素失控现象，无隐亮,全黑场信号下无灯管发光。

- 10、显示屏支持亮、色度逐点一致化校正。
- 11、显示屏亮度均匀性： 98%。
- 12、显示屏具备亮、暗线消除功能。
- 13、在工作环境温度 25 ，白场情况下，正常亮度（不低于 500cd/m²）使用时，显示屏表面温度 40 。显示屏能效可达到 1 级，可支持 7x24H 连续工作。
- 14、正面防护等级达到 IP65
- 15、表面符合 3H 硬度与 HRC8 级，可进行清洁、擦拭、可进行不低于中水平消毒法进行表面消毒，可承受一定程度按压。
- 16、无蓝光危害，辐亮度 1W/(m²*sr)